



## ASROCK B860M-X LGA1851 MATX OSNOVNA PLOŠČA 2,5G-LAN

Vaša cena: 131,92€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 490406

Kategorija: [MB 1851](#)

EAN: 4711581490406

## OPIS

### ASROCK B860M-X LGA1851 mATX osnovna plošča

Matična plošča serije X ponuja kompaktno in napredno rešitev, ki združuje zmogljivost, vsestranskost in zanesljivost tako za profesionalne kot vsakodnevne naloge.

#### 6-slojni PCB

6-slojni PCB zagotavlja stabilne signalne poti in oblikovanje napajanja, kar prinaša nižjo temperaturo in večjo energetsko učinkovitost pri overclockanju pomnilnika. Tako lahko podpira najnovejše pomnilniške module z izjemno zmogljivostjo.

#### Podpora za DDR5 XMP & EXPO

Izpeljana iz koncepta "zgrajeno za stabilnost in zanesljivost", ASRock ne sklepa kompromisov pri nobeni podrobnosti. Ta matična plošča je narejena iz visokokakovostnih materialov, tako da lahko entuziasti izkoristijo povečano zmogljivost overclockanja pomnilnika DDR5 z omogočanjem pred-testiranih profilov. Poskrbite, da so pomnilniški moduli združljivi z Intel® XMP/AMD EXPO™, kar omogoča cenovno ugodno in enostavno overclockanje.

#### Dragon 2.5 Gb/s LAN Inteligentna platforma

2.5Gb/s LAN je zasnovana za maksimalno omrežno zmogljivost, ki ustreza zahtevnim potrebam domačih omrežij, ustvarjalcev vsebin, spletnih igralcev in visokokakovostnega pretakanja medijev.



Izboljšajte omrežno zmogljivost do 2. 5X večjo pasovno širino v primerjavi s standardnim gigabitnim Ethernetom in uživajte v hitri ter neokrnjeni povezljivosti za igranje, prenos datotek in varnostne kopije.

**Podatki proizvajalca:**

ASRock Europe BV  
Bijsterhuizen 11-11  
6546 AR Nijmegen  
NL  
E-Mail: sales@asrock.nl

Proizvajalčeva koda: 90-MXBRX0-A0UAYZ

EAN koda: 4711581490406

Proizvajalec: ASROCK

Podnožje:: LGA1851

Vezni nabor:: B860

format\_filter\_maticne: Micro ATX

Pomnilnik:: 2x DDR5, do 9066+ (OC), do 128 GB

Razširitvena mesta:: CPU:

1x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), podpira x16

Chipset:

1x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIe2)

1x PCIe 4.0 x4 Slot (PCIe3), podpira x4

1x M.2 Socket (Key E), podpira 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul in Intel CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT)

Shranjevanje:: CPU:

1x Blazing M.2 Socket (M2\_1, Key M), podpira 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)

Chipset:

1x Hyper M.2 Socket (M2\_2, Key M), podpira 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)

4x SATA3 6.0 Gb/s

zvocna\_kartica: 7.1 CH HD, Realtek ALC897, Nahimic Audio

Mrežna kartica: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Dragon RTL8125B

Zunanji konektorji:: 2x antena točka za namestitev

1x HDMI

1x DisplayPort 1.4

1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Gb/s)

3x USB 3.2 Gen1

2x USB 2.0

1x RJ-45 LAN

1x BIOS Flashback gumb

HD Audio Jacks: Line in / Spremaj zvočnik / Mikrofon

Notranji konektorji:: 1x SPI TPM



1x Power LED in zvočnik glava  
1x RGB LED  
2x Addressable LED Headers  
2x CPU ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)  
2x Chassis ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)  
1x AIO pumpa ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)  
1x 24 pin ATX  
1x 8 pin 12V  
1x 4 pin 12V  
1x Front Panel Audio  
2x USB 2.0 (podpira 4 USB 2.0)  
1x USB 3.2 Gen1 (podpira 2 USB 3.2 Gen1)  
1x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1  
Garancija: 24 mesecev

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

1. <https://cdn.e-misija.si/pdf/490406-navodila.pdf>

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

ASRock Inc.  
4F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112  
Taiwan  
<https://www.asrock.com/>

**Zastopnik za EU:**  
ASRock EUROPE B.V.  
Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen  
The Netherlands  
[service@asrock.com](mailto:service@asrock.com)



Obvestila in varnostna opozorila:

