



**BREŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB
2.0 TP-LINK TURBO STICK WIFI4
802.11N N300 300MBIT/S MIMO
NANO (TL-WN821N)**

Vaša cena: 9,12€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 2537

Kategorija: [Brezžične naprave](#)

EAN: 6935364050368

OPIS

TL-WN811N brezžični N CardBus adapter skladen z IEEE 802.11n (Draft 2.0) je, IEEE 802.11g in IEEE 802.11b standards. Throughput stopnje do 300Mbps. MIMO tehnologije in notranjih pametnih anten ponujajo še boljšo zmogljivost, stabilnost in pokritost. Hkrati se CCA samodejno izogne konfliktom kanalov. Podpira 64/128/152-bitni WEP, 128-bitni WPA (TKIP/AES), MIC, IV razširitev, avtentikacijo v skupni rabi in IEEE 802.1X. Poleg tega izdelek ponuja QSS (Quick Secure Setup), s katerim lahko uporabnik hitro in enostavno vzpostavi šifrirano povezavo. Ta izdelek se lahko uporablja tudi za aplikacije, ki so željne podatkov in so občutljive na motnje, kot so telefonija, video. QoS zagotavlja zahtevano hitrost prenosa podatkov, poleg tega lahko izdelek deluje tudi z napravami 11g in 11n.

Ključne funkcije

USB
Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja
Vmesnik
WLAN

Splošno

Da
Brezžična
USB
WLAN
Da



Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Pas WLAN	Enopasovni (2,4GHz)
Barva izdelka	Črna, bela

Dolge podrobnosti

Tehnologija prenosa	Brezžična
Vmesnik gostitelja	USB
Vmesnik	WLAN

Vgrajeno	Ne
Komponenta za	PC/prenosni računalnik
Barva izdelka	Črna, bela

Občutljivost sprejemnika	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER , 11M: -85dBm @ 8%, 6M: -88dBm @ 10% PER, 1M: -90dBm @ 8%
--------------------------	---

Certifikat	CE, FCC
------------	---------

Vrata in vmesniki

Oblikovanje

Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Omrežni standard WLAN	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Pas WLAN	Enopasovni (2,4GHz)
Frekvenčno območje	2,4-2,4835 GHz
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardi WLAN	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulacija	16-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM
Podprti omrežni protokoli	CSMA/CA, ACK

Štetje	1
--------	---

Podatki o embalaži

Širina	69 mm
Globina	21 mm

Teža in mere



Višina	9,5 mm
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 95 %
Obseg dobave	
Priloženi kabli	USB
Druge funkcije	
Hitri začetek	Da
Tehnične podrobnosti	
Trajnostni certifikati	RoHS
Uspešnost	
USB	Da

VEČ PODATKOV

Vmesniki

Tehnologija povezovanja	Brezžična
Vmesnik HOST	USB
Vmesnik	WLAN
Za notranjo vgradnjo	Ne

Pasovna širina

Hitrost prenosa podatkov (max)	300 Mbit/s
--------------------------------	------------

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Modulacija	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Frekvenčni pas	2.4 - 2.4835 GHz



Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi	DA
Wi-Fi standardi	802.11b, 802.11g, 802.11n

Napajanje

USB pogon	DA
-----------	----

Protokoli

Podprti omrežni protokoli	CSMA/CA, ACK
---------------------------	--------------

Oblika

Barva izdelka	Črna, bela
---------------	------------

Splošno

Sprejemnik občutljivost	-90dBm@8% PER
-------------------------	---------------

Sistemske zahteve

Združljivost	PC&Notebook
Mac združljivost	Ne

Mere in masa

Širina	6.9 cm
Globina	2.1 cm
Višina	9.5 mm

Certifikati

Skladnost	CE, FCC
Skladno z RoHS	DA

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 95%



Pakiranje

Količina pakiranja	1 kos
Priloženi kabli	USB
Hitra navodila	DA

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <http://pdfs.icecat.biz/pdf/26687954-1014.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States
info@tp-link.com
<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf
Germany
support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

