



BREŽIČNI OJAČEVALEC SIGNALA HDMI SET CLICK & PRESENT MINI DIGITUS (DS-55319)

Vaša cena: 303,59€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: DS-55319

Kategorija: [Kabli DP, HDMI, DVI, VGA](#)

EAN: 4016032478775



OPIS

Z brezžičnim predstavitvenim sistemom lahko prenašate video in avdio signale HDMI® v Full HD na razdalji do 50 m z neposrednim vidnim poljem. Zagon in upravljanje sta zelo enostavna. Plug & Play – preprosto povežite in začnite. Komplet je mogoče razširiti na (skupaj) do 16 sprejemnih enot (DS-55320). Hitro in enostavno preklopite na zeleni kanal s pritiskom na gumb in delite svojo vsebino. Vsebino lahko delite tudi neposredno iz svoje mobilne naprave (pametnega telefona/tablice) prek mobilnega operacijskega sistema, ne da bi potrebovali dodatno aplikacijo...

Z brezžičnim predstavitvenim sistemom lahko prenašate video in avdio signale HDMI® v Full HD na razdalji do 50 m z neposrednim vidnim poljem. Zagon in upravljanje sta zelo enostavna. Plug & Play – preprosto povežite in začnite. Komplet je mogoče razširiti na (skupaj) do 16 sprejemnih enot (DS-55320). Hitro in enostavno preklopite na zeleni kanal s pritiskom na gumb in delite svojo vsebino. Vsebino lahko delite tudi neposredno iz svoje mobilne naprave (pametnega telefona/tablice) prek mobilnega operacijskega sistema, ne da bi potrebovali dodatno aplikacijo. Oddajnik se lahko napaja iz vrat HDMI vašega osebnega računalnika (potrebno je >500 mA). Za varno in stabilno delovanje priporočamo, da oddajnik in sprejemnik vedno napajate prek mikro USB kabla....[preberi še -->KLIK](#)



Tehnične podrobnosti

- Brežični prenos HDMI signala do 50 m (prost pogled)
- Podpira ločljivosti do 1920x1080p
- Radijski kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Različica HDMI: 1.4
- Različica HDCP: 1.3
- AES 128 bitna enkripcija
- protokol WPA2
- Protokol za preverjanje pristnosti: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Podpira Windows, macOS
- Priključki na enoto: 1x HDMI vtič, 1x mikro-USB vtičnica
- Napajanje: vtičnica HDMI (zahtevana 0,5 A) ali preko mikro-USB (DC 5 V/0,5 A)
- Gumb za povezavo z LED indikatorjem stanja
- Avdio: Stereo, 16-bit / 48KHz
- ABS ohišje
- Poraba energije: približno 2,5 W
- Delovna temperatura: 0-40°C
- Mere (1 enota): D 8,3 x Š 3,2 x V 1,3 cm
- Teža (1 enota): 27 g
- Barva: Črna

Paket vsebuje:

1x oddajna enota, 1x sprejemna enota, 1x Wifi / napajalni kabel (0,75 m) za RX, 1x mikro USB kabel (0,8 m) za TX, 2x HDMI podaljška (0,15 m), 1x QIG

OPOMBA:

Oddajne razdalje pri omejeni vidljivosti ni mogoče določiti na splošno in je odvisna od lokalnih pogojev. Stene, steklo itd. zmanjšujejo pokritost signala ali povzročajo izgubo signala

Teža neto v kg: 0.1800

Teža bruto v kg: 0.2800

Dimenzije: 8,3 x 3,2 x 1,3 cm (D x Š x V)

Garancija v mesecih: 12



KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- https://files.itscope.com/fp/xDkH7dv02IOaa7OF/A8tc-YHVCAg19qGBVsh25HqF5BqmNOA00-r4cZQSkp1FJUI-b4vQQHpcKKmKQqU2KSiqmjwJDpkovTg-2NtLammNigftJXScV_Z0pGkDYAyL

PODATKI PROIZVAJALCA

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, Lüdenscheid
Germany
support@digitus.info
<https://www.digitus.info/>

Zastopnik za EU:

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, Lüdenscheid
Germany
support@digitus.info

Obvestila in varnostna opozorila:

