

**HPAV POWERLINE 1XLAN RJ45 220V
TP-LINK 1000MBIT/S (1+1) (TL-
PA7017 KIT)**

Vaša cena: 51,29€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 7017KIT

Kategorija: [Powerline](#)


EAN: 6935364089054

OPIS

KOMPLET TP-LINK TL-PA7017. Največja hitrost prenosa podatkov: 1000 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, konektor: Tip F. Poraba energije (v delovanju): 2,3 W, poraba energije (pripravljenost): 0,5 W, AC vhod napetost: 220 V. Barva izdelka: bela, antene tipa: notranji, LED prikazovalniki: LAN, PLC, moč. Širina: 65 mm, globina: 28,5 mm, višina: 52 mm. Količina na paket: 2 kos (s), Priloženi kabli: LAN (RJ-45)

Glavne značilnosti

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	1000 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vtič	Vrsta F
Poraba energije (med delovanjem)	2,3 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
AC vhodna napetost	220 V
Barva izdelka	Bela
Vrsta antene	Notranja
LED zasloni	LAN, PLC, napajanje



Širina	65 mm
Globina	28,5 mm
Višina	52 mm
Količina na pakiranje	2 kosa
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)

Vse podrobnosti

	Storitve
Največja hitrost prenosa podatkov	1000 Mbit/s
Vgrajena ethernetna povezava	Da
WLAN	Ne
Omrežni standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vtič	Vrsta F
Vgrajena vtičnica	Ne
Modulacija	OFDM
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni AES
Največja delovna razdalja	300 m
Plug & Play	Da

Teža in mere

Širina	65 mm
Globina	28,5 mm
Višina	52 mm

Učinkovitost


Poraba energije (med delovanjem)	2,3 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
AC vhodna napetost	220 V
AC vhodna frekvenca	50 Hz

Dizajn

Vrsta antene	Notranja
LED zasloni	LAN, PLC, napajanje
Barva izdelka	Bela
Certifikat	CE

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C



Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podprti operacijski sistemi Linux Da

Združljivost Mac Da

Obseg dobave

Količina na pakiranje 2 kosa

Vodnik za hitro namestitev Da

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS

VEČ PODATKOV

Sistemske zahteve

Mac združljivost	DA
Podprti operacijski sistemi Linux	DA
Podprti operacijski sistemi Win	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP

Oblika

Barva izdelka	Bela
Skladnost	CE
LED indikatorji	PLC
Skladno z RoHS	DA

Mere in masa

Globina	28.5 mm
Višina	52 mm
Širina	65 mm



Pakiranje

Količina v pakiranju	2 pc(s)
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
Hitra navodila za uporabo	DA

Pogoji uporabe

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90 %
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90 %

Splošno

LAN standardi	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Največja obratovalna razdalja	300 m
Varnostni algoritmi	128-bit AES
Wi-Fi	Ne
Ethernet LAN	DA
Največja hitrost prenosa	1000 Mbit/s
Power plug	Type F
Vgrajena vtičnica	Ne
Modulacija	OFDM
Plug and Play	DA

Napajanje

AC vhodna frekvenca	50 Hz
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Vhodna napetost	220 V
Poraba energije (tipično)	2.3 W

PODATKI PROIZVAJALCA

TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States
info@tp-link.com



<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf
Germany
support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

