



**HPAV POWERLINE 1XLAN RJ45 220V
TP-LINK 600MBIT/S (1+1) (TL-
PA4010KIT)**

Vaša cena: 43,19€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 20557

Kategorija: [Powerline](#)

EAN: 6935364031985

OPIS

TP-LINK TL-PA4010KIT. Največja hitrost prenosa podatkov: 600 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, tip vmesnika Ethernet-LAN: Fast Ethernet. Poraba energije (standardno delovanje): 4,26 W, poraba energije (pripravljenost): 0,88 W. Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC. Širina: 65 mm, globina: 52 mm, višina: 28,5 mm. Količina na paket: 2 kos (s), Priloženi kabli: LAN (RJ-45)

Glavne značilnosti

Največja hitrost prenosa podatkov
Omrežni standard
Vrsta vmesnika Ethernet LAN
Poraba energije (standardno delovanje)
Poraba energije (pripravljenost)
Barva izdelka
Certifikat
Širina
Globina

Splošno

600 Mbit/s
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Fast Ethernet
4,26 W
0,88 W
Bela
CE, FCC
65 mm
52 mm



Višina	28,5 mm
Količina na pakiranje	2 kosa
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)

Vse podrobnosti

Največja hitrost prenosa podatkov
Vgrajena ethernetna povezava
Vrsta vmesnika Ethernet LAN
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN
Tehnologija bakrenih kablov Ethernet
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)
WLAN
Omrežni standard
Vgrajena vtičnica
PowerLine Standard
Modulacija
Podprti varnostni algoritmi
Največja delovna razdalja
Gumb za dešifriranje
Plug & Play

Storitve

600 Mbit/s
Da
Fast Ethernet
10,100 Mbit/s
10BASE-T, 100BASE-TX
1
Ne
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ne
HomePlug AV
OFDM
128-bitni AES
300 m
Da
Da

Teža in mere

Širina	65 mm
Globina	52 mm
Višina	28,5 mm

Učinkovitost

Poraba energije (standardno delovanje)	4,26 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,88 W

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %

Dizajn

LED zasloni	Da
-------------	----



Barva izdelka

Bela

Certifikat

CE, FCC

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows

Da

Podprti operacijski sistemi Linux

Da

Združljivost Mac

Da

Podpira operacijske sisteme Mac

Da

Obseg dobave

Količina na pakiranje

2 kosa

Vodnik za hitro namestitev

Da

Priloženi kabli

LAN (RJ-45)

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati

RoHS

VEČ PODATKOV

Tehnične podrobnosti

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN interface type	Fast Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	-
Hitrost prenosa podatkov (max)	500 Mbit/s
LAN standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vgrajena vtičnica	-
PowerLine standard	HomePlug AV
Modulacija	OFDM
Varnostni algoritmi	128-bit AES
Največja obratovalna razdalja	300 m
LED indikatorji	Da
Šifrirni gumb	Da



Barva izdelka	Bela
Quality of Service (QoS) podpora	Da
Plug and Play	Da
Skladno z RoHS	Da
Skladnost	CE, FCC, RoHS

Napajanje

Poraba energije (tipično)	2 W
---------------------------	-----

Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Win	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podprti operacijski sistemi Mac	Da

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

Mere in masa

Širina	65 mm
Globina	52 mm
Višina	28.5 mm

Pakiranje

Količina v pakiranju	2
Hitra navodila za uporabo	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/Z000321.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA



TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States
info@tp-link.com
<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf
Germany
support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

