



**MIKROTIK USMERJEVALNIK 10XRJ45
10/100/1000 +1XSFP + 48CM
RB4011IGS+RM MIKROTIK**

Vaša cena: 211,55€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: 6434477

Kategorija: [Stikala](#)

EAN: 4752224002730

OPIS

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik, ki ga poganja Annapurna Alpine AL21400 CPU s štirimi Cortex A15 jedri, vsako z hitrostjo 1.4GHz. Podpira IPsec strojno pospešeno enkripcijo.

Za montažo v komunikacijsko omaro 48 cm (19") 1U s priloženimi nosilci, za stensko montažo ali namizno uporabo

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem ceniku

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu <http://demo.mt.lv> ali <http://demo2.mt.lv>

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: AL21400

Število jedr: 4

Frekvenca procesorja: 1.4 GHz

Licenca: RouterOS Level 5

Dimenzije: 228 x 120 x 30 mm



RAM: 1 GB

Velikost pomnilnika FLASH: 512 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: 18-57 V, pasivni PoE

DC vhodni priključek: 12-57 V (priložen napajalnik 24V 1.5A)

PoE izhod: pasivni PoE do 57V (Ether10)

Max izhod na priključek (vhod > 30V): 400mA

Max izhod na priključek (vhod < 30V): 600mA Max skupni izhod: 600mA Največja poraba energije:

33W Največja poraba energije dodatnih priključkov: 18W Podrobnosti mrežnega priključka: 10x

10/100/1000 RJ45 priključek Podrobnosti optičnega priključka: 1x SFP+ kletka Ostalo: 1x RS232 RJ45

priključek Senzor voltaže in temperature Reset gumb Paket vsebuje: 1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik,

1x Kit za montažo, 1x Navodila

PODATKI PROIZVAJALCA

MikroTikls SIA

Brīvības gatve 214i, LV-1039 Riga

Latvia

<https://mikrotik.com/>

Zastopnik za EU:

MikroTikls SIA

Brīvības gatve 214i, LV-1039 Riga

Latvia

support@mikrotik.com

Obvestila in varnostna opozorila:



