



**MONITOR ASUS 81,3 CM (32,0")
PA329CV 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C
96W DP-OUT 3XUSB3.2 PIVOT
ZVOČNIKI SRGB100%
ADAPTIVESYNC HDR400 PROART
ČRNA**

Vaša cena: 732,31€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: PA329CV

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 4711081009726

OPIS

Profesionalni monitor za oblikovalce **Profesionalni monitor ASUS ProArt Display PA329CV - 68,58 cm (32 palcev), IPS, 4K UHD (3840x2160), 100 % sRGB, 100 % Rec. Neprimerljive barve. Neomejena ustvarjalnost.** ProArt Display PA329CV je 81,3 cm (32-palčni) monitor, posebej zasnovan za potrebe ustvarjalnih strokovnjakov, od urejanja fotografij in videa do grafičnega oblikovanja. Zaslona ProArt PA329CV je tovarniško vnaprej umerjen in preverjen s strani Calmana, da zagotavlja odlično barvno natančnost (Delta E < 2). Poleg tega podpira industrijski standard 100 % pokritosti barvnega prostora sRGB / 100 % Rec. 709. Integrirana vrata USB-C podpirajo prenos podatkov, DisplayPort in Power Delivery z 90 W prek enega kabla. Ponuja praktično rešitev vse v enem in ohranja vašo mizo čisto z zasnovano C-sponko. S PA329CV lahko hitro, preprosto in natančno dosežete natančen videz, ki ga želite. **Popolna, podrobna predstavitev v 4K HDR** Plošča 4K UHD (3840 x 2160) ponuja štirikrat večjo gostoto slikovnih pik in do 300 % več prostora na namizju v primerjavi s podobno velikim monitorjem Full HD. Rezultat je kot britev oster in podroben zaslon. Svetlost do 400 cd/s in VESA DisplayHDR 400 omogočata certificiran prikaz realistične slike. **Poudarite pravo lepoto svojih slik** Zaslon ProArt zagotavlja industrijsko standardno pokritost barvnega prostora sRGB / 100 % Rec. 709 in podpira DCI-P3 za briljantno, živo reprodukcijo, ki jasno in zvesto prikaže vsako podrobnost vaših fotografij. **Visoka zvestoba barv za izjemno izrazite odtenke** Zahvaljujoč natančni in realistični barvni reprodukciji uporabnik doživi posebej čiste, ekspresivne barvne odtenke. ProArt doseže Delta E < 2, tako da so vaše slike natančno prikazane na



zaslonu, tako da lahko natančno vidite, kako bo videti vaše delo, ko bo končano. **Prave barve, neposredno iz tovarne** Ustvarjalni strokovnjaki se zanašajo na barvno natančne zaslone, da zagotovijo, da je njihovo delo videti točno tako, kot je predvideno. ProArt Display PA329CV je tovarniško vnaprej umerjen in preverjen s strani Calmana, da zagotovi vodilno barvno natančnost v panogi. Vsak zaslon ProArt je podvržen strogemu in izjemno natančnemu testiranju, da se zagotovi enakomernejša gradacija barv. Kot profesionalni uporabnik lahko računate na najvišjo barvno natančnost pri upodabljanju in ustvarjanju vsebine. **Hitro ujemanje barv** ASUS-ekskluzivna funkcija ProArt Preset ponuja več načinov za hitro prilagajanje barvnega prostora. Ne glede na to, ali izvajate barvne popravke, urejate videoposnetke ali fotografije, lahko preprosto preklapljate med različnimi prednastavitvami glede na svoje potrebe. Skladen s standardom DICOM Part 14 za zagotavljanje gladkih prehodov in natančnega zajema sivinskih odtenkov. **Poudarek je na tem, kar je res pomembno. C-spona za mizo** Priložen je priročnemu pritrdilnemu nosilcu, ki pomaga prihraniti prostor na mizi. Nosilec se pritrdi na rob skoraj katere koli ravne delovne površine. Montažno roko PA329CV lahko nato enostavno priključite. **Prilagojena izkušnja urejanja** ASUS ProArt Palette vam omogoča, da svoj monitor prilagodite z različnimi parametri, vključno z nastavitvami odtenka, temperature in gama - do vseh lahko dostopnih prek intuitivnih menijev na zaslonu. Obstajajo dvotočkovni sivinski drsniki za vseh šest barv. ProArt Palette vam pomaga pri hitrem in doslednem izdelovanju ter vam olajša upravljanje barv pod nadzorom. **Vrata USB-C, ki zmorejo vse** ProArt Display PA329CV ponuja neprimerljivo USB-C, HDMI in DisplayPort združljivost za široko paleto multimedijskih naprav. Integriran vmesnik USB-C podpira prenos podatkov, funkcije DisplayPort in 90 W napajanje. PA329CV služi tudi kot zvezdišče USB. To pomeni, da naprava, povezana prek USB-C (s kablom C-to-C ali kablom C-to-A), pridobi dostop do vseh perifernih naprav, povezanih z vmesniki USB. **Natančen predogled v realnem času** Kot pametna funkcija QuickFit Plus prekriva mrežo na zaslonu, ki jo je mogoče uporabiti za poravnavo in predogled dokumentov v njihovi dejanski velikosti pred tiskanjem. S sredinskim označevalcem in varnostnim območjem lahko ustvarite predogled v realnem času, ko snemate na snemanju, da preprečite, da bi video slika ušla z zaslona. Ravnilo prikazuje dejansko velikost ravnila na robu; Delovno velikost lahko prilagodite tudi svojim potrebam. **Nič utrujenosti zahvaljujoč tehnologiji ASUS Eye Care Tehnologija ASUS Ultra Low Blue Light** Ekskluzivna tehnologija ASUS Ultra-Low Blue Light vas ščiti pred škodljivo modro svetlobo, ki lahko poškoduje vaš vid. Na voljo so štiri nastavitve filtra modre svetlobe, do katerih je priročno dostopati prek bližnjične tipke prek menija OSD. **Tehnologija ASUS Flicker Free** Tehnologija ASUS Flicker-Free zagotavlja udobnejše okolje za delo in gledanje z zmanjšanjem utripanja na zaslonu. To zmanjša težave z obremenitvijo oči, glavoboli in utrujenostjo, ki se pojavljajo predvsem, ko preživite dolge ure pred ekranom. **Ergonomska oblika stojala za optimalno udobje** ProArt monitorji imajo ergonomsko stojalo s funkcijo vrtenja, ki ga je mogoče nagibati, vrteti, nagibati in nastavljanje po višini. Uporabniku nudijo optimalno udobje pri uporabi in gledanju. Funkcija vrtenja, s katero lahko monitor zavrtite za 90° v smeri urinega kazalca ali nasprotni smeri urinega kazalca v pokončnem načinu, je še posebej uporabna za dolge dokumente, programiranje ali spletna mesta. Poleg tega stojalo za hitro sprostitev olajša pritrditev monitorja z integriranim nosilcem VESA - brez vijakov in v nekaj sekundah!

Ključne lastnosti



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Diagonala zaslona | Splošno |
| Ločljivost zaslona | 81,3 cm |
| Vrsta HD | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Površina zaslona | 4K Ultra HD |
| Odzivni čas | Mat |
| Izvirno razmerje stranic | 5 ms |
| Vgrajeni zvočniki | 16:9 |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | Da |
| Nosilec VESA | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |

Dolge podrobnosti

| | |
|--|---------------------------|
| AMD FreeSync | Storitve |
| Vrsta AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | FreeSync |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| | Da |
| | Zaslon |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (tipično) | 350 cd/m ² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 10000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |



| | |
|---|---|
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,184 x 0,184 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 70,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 39,9 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 29 - 160 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 40-60 Hz |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10) |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število vrat USB Type-C navzgor | 1 |
| Napajanje USB do | 96W |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| DisplayPorts različica | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Da |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica z režo | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Vrtišče | Da |
| Vrtljivi kot | 90 - -90 ° |



| | |
|--|-------------|
| Vrtljiva | Da |
| Razpon kota vrtenja | 30 - -30 ° |
| nagibni | Da |
| Razpon kota nagiba | 23 - -5 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 2 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 42 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 80 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 36 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 727,1 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 245 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 601,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 12,6 kg |
| Širina (brez stojala) | 72,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,77 cm |
| Višina (brez stojala) | 42,8 cm |
| Teža (brez stojala) | 8,03 kg |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 840 mm |
| Globina embalaže | 280 mm |
| Višina embalaže | 516 mm |



Teža paketa

17,6 kg

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. https://media.itscope.com/o/objects/mmo_93295515_1629901420_8242_58187.pdf
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/PA329CV.pdf>
3. <https://cdn.e-misija.si/pdf/PA329CV.htm>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Asus Global PTE. LTD.
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112
Taiwan
email@asus.com
<https://www.asus.com/>

Zastopnik za EU:
ASUS Europe B.V.
Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105
The Netherlands
service@asus.de



Obvestila in varnostna opozorila:

