



**MONITOR IIYAMA 127 CM (50,0")
LH5041UHS-B2AG 3840X2160 LFD
VA 5MS VGA 3XHDMI ZVOČNIKI
2X10W NTSC72% RJ45 IR RS-232
PROLITE DELOVANJE 24/7**

Vaša cena: 423,19€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: LH5041UHS-B2AG

Kategorija: [Prikazovalniki](#)

EAN: 4948570123537

OPIS

Splošno

Vrsta Izdelka	LED-backlit LCD ploščati zaslon
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418
Energetski Razred	Razred G
Poraba Energije Operativni	115 Watt
Poraba energije SDR (V načinu)	115 kWh/1000h
Diagonala Razred	50"
Komercialna Uporaba	Da - digitalne signalizacije
V Kombinaciji Z	Vgrajen SoC media player
TV-Sprejemnik	No sprejemnik
TV Sprejemnik Prisotnost	Št.
Video Vmesnik	HDMI
HDMI Pristanišča Diod	3 vrata
PC Vmesnik	HDMI, VGA (HD-15)
Načini	Ležeče, pokončno
Slike Dodatne Opreme	72% Barvne Lestvice NTSC
Design	Fanless Design, Tanke Plošče Design
Širina	112.25 cm
Globina	5.5 cm
Višina	64.35 cm



Teža	11.1 kg
Ohišje Barva	Črna, sijajna
	Zaslon
LCD-Zaslon Tehnologija	VA
Pixel Pitch	0.285 mm
Barva Podpora	1070000000 barve
Ločljivost	3840 x 2160
Format Zaslona	4K UHD (2160p)
Razmerje Med Širino In Višino Slike	16:9
Frame Rate & Tehnologijo Za Izboljšanje	60 Hz Hitrost Sličic
LCD Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Premaz	25% meglica, anti-glare
Podobi Kontrastno Razmerje	5000:1
Svetlost	500 cd/m ²
Zorni Kot	178 stopinj
Zornim Kotom (Navpično)	178 stopinj
Odzivni Čas	9.5 ms
Prikaže Meni Jezik	Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Ruski, Japonski, Nizozemski
Delovanje Ur / Dni	24 / 7
Značilnosti	Namenjen za 24/7 delovanje, 10-bit (8-bitni + Hi-FRC), MTBF 50000 ur, upravljanje kablov, LAN Nadzor
	Stoji & Nosilci
Flat Panel Mount Vmesnika	400 x 400 mm
VESA Skladnost	Da,
	Media Player
Vrata USB	Da,
Vrata USB Diod	1
	Daljinsko Upravljanje
Vrsta	Daljinsko upravljanje
Baterije, Vključene	Da,
	Avdio Sistem
Sistem Zvočnikov	2 zvočniki
Izhodna Moč / Skupno	20 Watt
Zvočniki	2 x zvočnik - 10-vatnim
	Omrežja & Internet Večpredstavnostnih
Povezovanje	LAN
	Povezave



Tip Konektorja	VGA vhod 3 x vhod HDMI Avdio vhod RS-232C vhod LAN Ir vhod Audio izhod RS-232C izhod USB 2.0 IR zanke skozi
Kabli Vključeni	Razno RS-232C kabel HDMI kabel
Združljiva Standardi	TUV Bauart, RoHS, ERP, OEE0, DOSEČI, UKCA
Moč Naprave	Moč Napajanje
Vhodna Napetost	AC 100-250 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
Servis In Podpora	Garancijo Proizvajalca Omejena garancija - 3 leta - na-strani
Širina (Dostava)	Dimenzije & Teža (Dostava) 126.1 cm
Globina (Dostava)	13.2 cm
Višina (Dostava)	76.1 cm

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/LH5041UHS-B2AG.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/LH5041UHS-B2AG.htm>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)



TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

iiyama Corporation
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
<https://iiyama.com/>

Zastopnik za EU:

iiyama Deutschland GmbH
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising
Germany
info.de@iiyama.com

Obvestila in varnostna opozorila:

