



**MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8")
XUB2492QSU-B1 2560X1440 100HZ
IPS 0,5MS HDMI DISPLAYPORT
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI SRGB99% FREESYNC
PROLITE**

Vaša cena: 174,79€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: XUB2492QSU

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 4948570123179

OPIS

Iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 - LED-monitor - 61 cm (24") (23.8" vidno) - 2560 x 1440 WQHD pri 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - Zvočnik - črn, mat (XUB2492QSU-B1), dobavni rok v delovnih dneh: 1.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred		Razred F
Diagonala Velikost		24"
Vidno Velikost		Pa 23,8"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije		AMD FreeSync
Vgrajene Naprave		USB 3.2 gen 1 hub
Vrsta Plošče		IPS
Razmerje Med Širino In Višino		16:9
Native Resolucijo		WQHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch		0.206 mm
Svetlost		300 cd/m ²
Kontrastno Razmerje		1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora		16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice		72% NTSC, 99% sRGB



Odzivni Čas	0,5 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	55 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 155 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski
Značilnosti	HDCP, Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko brez robov, i-Style colour
Barve	Črna, mat
Dimenzije (Šxgxv)	54 cm x 20.95 cm x 35.8 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5.9 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje HDMI DisplayPort USB 3.2 Gen 1 upstream 3 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji USB-C 3.2 Gen 1, nadaljnji Slušalke
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI 1 x USB kabel
Združljiva Standardi	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEE0, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)



Poraba energije SDR (V načinu)	20 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	25 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 54 cm - globina: 20.95 cm - višina: 35.8 cm - teža: 5,9 kg
! S stojalom (najvišji položaj) - širina: 54 cm - globina: 20.95 cm - višina: s 50,8 cm - teža: 5.9 kg

Servis In Podpora

Garancija Proizvajalca

Omejena garancija - 3 leta

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2492QSU.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2492QSU.htm>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

iiyama Corporation
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
<https://iiyama.com/>

Zastopnik za EU:

iiyama Deutschland GmbH
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising
Germany



info.de@iiyama.com

Obvestila in varnostna opozorila:

