



**MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XUB2792QSU-W6 2560X1440 100HZ
IPS 0,4MS HDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB99% FREESYNC PROLITE RGB**

Vaša cena: 202,39€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: XUB2792QSU-W6

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 4948570123384

OPIS

Splošno

| | |
|-------------------------------|--|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetski Razred | Razred F |
| Diagonala Velikost | 27" |
| Adaptive-Sync Technology | AMD FreeSync |
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Svetlost | 250 cd/m ² |
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic) |
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv |
| Barvne Lestvice | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Odzivni Čas | Za 0,4 ms (MPRT) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 100 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 147 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 |
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 |
| Premaz Zaslona | Mat |



| | |
|--------------------------------|---|
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| OSD Jeziki | Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski |
| Značilnosti | 3-stransko brez robov, i-Slog, Barve, Eco Način, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Motion Blur Reduction, Overdrive tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Utripanja Proste tehnologija, HDCP |
| Barve | Bela, mat |
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.35 cm x 20.95 cm x 39.4 cm - s stojalom (najnižji položaj) |
| Teža | 6,1 kg |
| | Avdio |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | Povezovanje |
| | HDMI |
| | DisplayPort |
| Vmesniki | Priključek za slušalke |
| | USB 3.2 Gen 1 gorvodno |
| | 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji |
| | Mehanski |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+22 |
| Vrtljivi Kota | 90 |
| Kota Vrtenja | 90 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | Razno |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema |
| | 1 x HDMI |
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel |
| | 1 x USB kabel |
| Združljiva Standardi | DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV, GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, izjava VCCI, DOSEČI, UKCA, DOSEČI SvHC |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | Moč |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 22 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 25 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |



| | |
|------------------------------|--|
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | Dimenzije & Teža |
| | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 39.4 cm |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.3 cm - globina: 20.95 cm - višina: 54.45 cm |
| | Brez stojala - širina: 61.3 cm - globina: 5.05 cm - višina: 36.8 cm |
| | Dimenzije & Teža (Dostava) |
| Dostava Širina | 69 cm |
| Dostava Globina | 16,8 cm |
| Dostava Višina | 45.5 cm |
| Teža | Za 7,9 kg |
| | Garancija Proizvajalca |
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta |

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2792QSU-W6.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2792QSU-W6.htm>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

iiyama Corporation
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
<https://iiyama.com/>

Zastopnik za EU:



iiyama Deutschland GmbH
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising
Germany
info.de@iiyama.com

Obvestila in varnostna opozorila:

