



**MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")  
XUB2792UHSU-B6 3840X2160 IPS  
4MS HDMI DISPLAYPORT 15W  
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT  
ZVOČNIKI SRGB100% PROLITE RGB**

Vaša cena: 332,11€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** XUB2792UHSU-B6

**Kategorija:** [Poslovni monitorji](#)

**EAN:** 4948570123803

## OPIS

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	15 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.155 mm
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 100% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev



OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski
Značilnosti	Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija, i-Slog, Barve, Eco-Mode, Ultra Slim Design, Dinamično Varčevanje z energijo (PPD)
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	6,3 kg
Vrsta	<b>Avdio</b> Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	<b>Povezovanje</b> DisplayPort 1.2 HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 Slušalke USB-C z Močjo Dostave (moč do 15W)
Položaj Prikaza Prilagoditve	<b>Mehanski</b> Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	<b>Razno</b> Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB kabel
Združljiva Standardi	TUV, GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, izjava VCCI, DOSEČI, UKCA, DDC-2B
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	<b>Moč</b> AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	34 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W



Dimenzije & Teža Podrobnosti	<b>Dimenzije &amp; Teža</b>
	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.45 cm - globina: 20.95 cm - višina: 39.75 cm - teža: 6,3 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.45 cm - globina: 20.95 cm - višina: 54.75 cm - teža: 6,3 kg
Dostava Širina	<b>Dimenzije &amp; Teža (Dostava)</b> 68.8 cm
Dostava Globina	Za 13,8 cm
Dostava Višina	46.3 cm
Teža	8,7 kg
Servis In Podpora	<b>Garancija Proizvajalca</b> Omejena garancija - 3 leta

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2792UHSU-B6.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2792UHSU-B6.htm>

## ZUNANJE POVEZAVE

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

iiyama Corporation  
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo  
Japan  
<https://iiyama.com/>

### Zastopnik za EU:

iiyama Deutschland GmbH  
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising  
Germany



[info.de@iiyama.com](mailto:info.de@iiyama.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

