



**MONITOR PHILIPS 68,5 CM (27,0")
275S1AE 2560X1440 75HZ IPS 4MS
DVI HDMI DISPLAYPORT PIVOT
ZVOČNIKI 3H SRGB123%**

Vaša cena: 196,87€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 275S1AE

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 8712581764418

OPIS

Monitor Philips S-Line ponuja pomembne funkcije za vsakodnevno produktivnost in udobno delo. Brez okvirja z ostrim QHD za odličen pogled. Funkcije EasyRead in očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično

Splošno

68,6 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
2K Ultra HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °



Vgrajeni zvočniki	Da
VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslon

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	2K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Podprti video načini	720p, 768p, 1080p, 1440p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Dynamic Contrast Ratio Market Label	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °



Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Razmik slikovnih pik	0,233 x 0,233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 114 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30-114 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	110 %
Pokritost sRGB (klasična)	123 %
Pokritost NTSC (običajna)	110 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Da
Število vrat DVI-D	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
DC povezava	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm



Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka nagibno	0 - 180 ° Da
Območje kota naklona	-5 - 25 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Multimediji	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	2 W
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	CB, EPA, FCC razred B, ICES-003, oznaka CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL , CECP, TUV Eye Comfort certificiran
Podatki o embalaži	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	700 mm



Globina paketa	216 mm
Višina embalaže	456 mm
Teža paketa	8,55 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Priložena programska oprema	SmartControl

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	25 kWh
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Teža (s stojalom)	6,44 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	5,1 cm
Višina (brez stojala)	36,6 cm
Teža (brez stojala)	4,57 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
------------------------	-------------------

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi	85 %
---------------------------------	------

Druge funkcije

Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %



Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h

VEČ PODATKOV

Splošno

G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
VESA Adaptive Sync podpora	DA
Video sinhronizacija	Separate sync
Flicker-free tehnologija (brez utripanja)	DA
Zmanjšanje modre barve	DA

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 pixels
Native razmerje	16:9
Vrsta panela	IPS
Svetilnost zaslona (tipična)	300 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Tip HD	2K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Način osvetlitve	W-LED
Površina zaslona	Matt - nesvetleča
Zaslon oblika	Flat (raven)
Podprte grafične resolucije	1280 x 720 (HD, 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Podprti video načini	720p, 768p, 1080p, 1440p
Razmerje slike	16:9
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000:1
Največje osveževanje	75 Hz



Dinamični kontrast (marketinški naziv)	SmartContrast
Vidni kot, horizontalni	178 °
Vidni kot, vertikalni	178 °
Prikazano število barv	16.78 milion barv
Velikost točke	0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Vodoravno skeniranje	30 - 114 kHz
Navpično skeniranje	48 - 75 Hz
Vidna velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidna velikost, vertikalno	33.6 cm
Horizontalna frekvenca - Digitalni signal	30 - 114 kHz
Vertikalna frekvenca - Digitalni signal	48 - 75 Hz
RGB barvni standard	sRGB
Colour gamut - barvna pokritost	110 %
sRGB pokritost (typical)	123 %
NTSC coverage (typical)	110 %

Vmesniki

Vgrajen USB hub	Ne
DVI	DA
DVI-D	1
HDMI	DA
HDMI vhodi	1
HDMI različica	1.4
DisplayPort vhodi	1
DisplayPort različica	1.2
Priklop za slušalke	DA
Izhod za slušalke	1
Način priklopa	3.5 mm
HDCP	DA
DC priklop	DA

Ergonomija

VESA montaža	DA
--------------	----



Pakiranje

Vključeno stojalo	DA
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	700 mm
Globina embalaže	216 mm
Višina embalaže	456 mm
Btto masa skupaj z embalažo	8.55 kg
Način pakiranja	Box verzija
Priložena programska oprema	SmartControl

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	A
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.3 W
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	20 - 80 %
Delovna nadmorska višina	0 - 3658 m
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m

Mere in masa

Širina	613 mm
Globina	51 mm
Višina	366 mm
Masa	4.57 kg
Širina (s stojalom)	613 mm
Masa (s atojalom)	6.44 kg



Recycling data

Post-consumer recycled plastic 85 %

Ostale lastnosti

Ročno DA

Embalaža iz reciklažnega materiala 100 %

Enostavno branje - EasyRead mode DA

Povprečni čas med okvarami (MTBF) 70000 h

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/275S1AE.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, Drachten
The Netherlands
<https://www.philips.com/>

Zastopnik za EU:

TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam
The Netherlands



Obvestila in varnostna opozorila:

