



**MONITOR TOUCH IIYAMA 68,6 CM  
(27,0") T2755MSC-B1 1920X1080 PC  
IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT  
2XUSB3.2 ZVOČNIKI 7H PROLITE  
KOT NAGIBA -70/+15**

Vaša cena: 447,11€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** T2755MSC-B1

**Kategorija:** [Monitorji na dotik "Touch"](#)

**EAN:** 4948570122974

## OPIS

### Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1750964">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1750964</a>
Energijski razred	Razred E
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,311 mm
Svetlost	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno razmerje	1000:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv (8-bitno)
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive), 14 ms (običajno)
Navpična hitrost osveževanja	50-76 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-83 kHz
Vodoravni kot gledanja	+89 / -89



Navpični kot gledanja	+89 / -89
Premaz zaslona	7H trdi premaz, proti prstnim odtisom
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, portugalsščina, ruščina, japonščina, nizozemščina, poljščina
Značilnosti	Steklo od roba do roba, zaklepanje tipk OSD, natančnost dotika +/- 2 mm, HDCP, i-Style Color, eko način, tehnologija Overdrive, tehnologija X-Res, funkcija zmanjševanja modre svetlobe, tehnologija Flicker Free, funkcija zavračanja dlani, optično vezano, tehnologija projicirane kapacitivne zasloneke na dotik (P-CAP), odporno na praske
Barva	Črna, mat
Dimenzije (ŠxGxV)	61,4 cm x 4,9 cm x 36,45 cm
Teža	5,8 kg
Vrsta	<b>Zvok</b> Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	1 vat
Vrsta	<b>Vnos</b> Zaslon na dotik
Tehnologija zaznavanja gibanja	Projektirana kapacitivna
Vmesniki	<b>Povezljivost</b> DisplayPort HDMI USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor (tip B) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) Zvočni linijski izhod (mini vtičnica)
Prilagoditve položaja zaslona	<b>Mehanski</b> Nagib
Kot nagiba	-70/+15
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Značilnosti	<b>Razno</b> Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA
Priložena dodatna oprema	Spiralna cev
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel 1 x USB kabel
Skladni standardi	Priklopi in poženi, DDC-2B, TUV Bauart, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington <b>Moč</b>



Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	21 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	30 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	<b>Garancija proizvajalca</b>
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/T2755MSC-B1.pdf>

## ZUNANJE POVEZAVE

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

iiyama Corporation  
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo  
Japan  
<https://iiyama.com/>

### Zastopnik za EU:

iiyama Deutschland GmbH  
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising  
Germany  
[info.de@iiyama.com](mailto:info.de@iiyama.com)



Obvestila in varnostna opozorila:

