



OPTIČNI PATCH MM 50.0 LC/LC OM3 10M DIGITUS

Vaša cena: 20,39€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: 7950031

Kategorija: [Kabli omrežni](#)

EAN: 4016032248903

OPIS

V prihodnost usmerjeni standardi in vrhunska kakovost za vaše omrežje.

- Optični omrežni kabli podjetja DIGITUS so na voljo v vseh običajnih razredih vlaken in kombinacijah konektorjev - Vsak kabel je pakiran posebej in vključuje poročilo o meritvah.
- Vsak povezovalni kabel vsebuje po eno vlakno za zunanji & amp; Povratni kanal in konektor s keramičnim obročem in dvobarvnimi zaščitnimi rokavi za prepogibanje za jasno identifikacijo vlaken.
- Standardno so kabli Ethernet LAN na voljo s priključki LC, SC ali ST - Zaradi različnih kombinacij priključkov niso potrebni adapterji.
- Dvooptične, optične podatkovne povezave kategorije OM3 dosegajo pasovne širine do 10 gigabitov na sekundo, če skupna dolžina kabla ne presega 100 metrov.
- Za doseg polne pasovne širine morajo vse komponente celotne linije (SFP moduli, stikala, ...) podpirati pasovno širino in biti nameščene na tehnično brezhiben način.
- Material plašča iz steklenih vlaken je brez halogenov po EN 50267-2-3 (LSZH) in ognjevaren po standardu IEC / EN 60332-1-2.

FO patch kabel, duplex, LC do LC, MM OM3 50/125 μ , 10 m

Glavne značilnosti

Splošno



Dolžina kabla	10 m
Vrsta kabla	I-VH
Vrsta optičnega vlakna	OM3
Vrata 1	LC
Vrata 2	LC
Premer luknje	50 µm
Polni duplex	Da

Vse podrobnosti

Dolžina kabla	10 m
Vrsta kabla	I-VH
Vrsta optičnega vlakna	OM3
Vrata 1	LC
Vrata 2	LC
Barva izdelka	Aqua barva
Polni duplex	Da
Premer luknje	50 µm
Premer obloge	125 µm
Struktura kablanskega načina	Večnačin
Hitrost prenosa podatkov	10 Gbit/s
Material jakne	Brez halogena z nizkim dimom (LSZH)
Država porekla	Kitajska

Lastnosti

Teža in mere

Premer kabla	3 mm
--------------	------

Podatki o embalaži

Širina embalaže	200 mm
Globina pakiranja	35 mm
Prostornina embalaže	2100 cm ³
Teža paketa	176,7 g

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	-20 - 65 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-25 - 80 ° C

Logistični podatki



VK šifra carinske tarife

85447000

VEČ PODATKOV

Značilnosti

Dolžina kabla	10 m
Vrsta kabla	OFC
Fibre optic type	OM3
Priključek 1	LC
Priključek 2	LC
Barva kabla	Turquoise
dupleks	DA
Core diameter	50 µm
Cladding diameter	125 µm
Fiber mode structure	Multi-mode
Hitrost prenosa podatkov	10 Gbit/s
Material jakna	Low smoke zero halogen (LSZH)

Mere in masa

Cable diameter	3 mm
----------------	------

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	-20 - 65 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-25 - 80 °C

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/5091284.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

Assmann Electronic GmbH



Auf dem Schüffel 3, Lüdenscheid
Germany

support@digitus.info

<https://www.digitus.info/>

Zastopnik za EU:

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3, Lüdenscheid

Germany

support@digitus.info

Obvestila in varnostna opozorila:

