



OSNOVNA PLOŠČA 1200 MSI B560M PRO-E MICROATX 1XVGA 1XHDMI 2.0B

Vaša cena: 84,99€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 807856

Kategorija: [MB 1200](#)

EAN: 4719072807856

OPIS

MSI B560M PRO-E. Proizvajalec procesorja: Intel, Vtičnica za procesor: LGA 1200, Združljivi procesorji: Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®. Podprt pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: M.2, SATA, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Največja ločljivost: 4096 x 2304 slikovnih pik. Različica HDMI: 2.0b, USB priključek: USB Type-A

Ključne funkcije

Proizvajalec procesorja

Procesorska vtičnica

Združljivi procesorji

Podprt pomnilnik

Maksimalno RAM pomnilnika

Vrsta pomnilnika

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje

Podprti pogoni za shranjevanje

Splošno

Intel

LGA 1200

Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®

DDR4-SDRAM

64 GB

DIMM

M.2, SATA

HDD & SSD



Največja ločljivost	4096 x 2304 slikovnih pik
Različica HDMI	2.0b
Priključek USB	USB Type-A

Dolge podrobnosti

Proizvajalec procesorja	Intel
Procesorska vtičnica	LGA 1200
Združljivi procesorji	Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®
Največje število procesorjev SMP	1

Procesor

Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	2
Vrsta pomnilnika	DIMM
Pomnilniški kanali	Dvokanalni
Brez ECC	Da
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2666,2933,3200 MHz
Maksimalno RAM pomnilnika	64 GB
Pomnilnik brez medpomnilnika	Da

Spomin

Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	mikro ATX
Družina čipov matične plošče	Intel
Nabor čipov matične plošče	Intel B560
Avdio čip	Realtek ALC897
Avdio kanali	7.1 kanali
Vir napajanja	ATX
Število montažnih lukenj	6
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10 x64

Funkcije

Število vrat USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Vrata SATA III	6
Skupno število vrat SATA	6

Notranja V/I vrata



Avdio priključek na sprednji plošči	Da
Napajalni konektor ATX (24-pinski)	Da
Število napajalnih vtičev EATX	1
Priključek ventilatorja CPE	Da
Priključek za vdor v ohišje	Da
EPS napajalni konektor (8-pinski)	Da
TPM konektor	Da
Glave serijskih vrat	1
12V napajalni konektor	Da

Zadnja V/I vrata

Število vrat USB 2.0	2
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	4
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat PS/2	1
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.0b
Izhodi za slušalke	1
Mikrofonski vhod	Da
Priključek USB	USB Type-A

Krmilnik za shranjevanje

Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA
Število podprtih pomnilniških pogonov	7

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	2,5 Gigabit Ethernet
Krmilnik LAN	Realtek RTL8125B
WLAN	Ne

Razširitvene reže

Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Reže PCI Express x16	1
Število rež M.2 (M)	1

Grafika



Tehnologija vzporedne obdelave	Ni podprta
Vgrajeni grafični adapterji	Da
Največja ločljivost	4096 x 2304 slikovnih pik
Različica DirectX	12.0
Število podprtih zaslonov	3
	Teža in mere
Širina	236 mm
Globina	202 mm
	Obseg dobave
Priloženi kabli	SATA
Vključeni gonilniki	Da

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. https://media.itscope.com/o/objects/mmo_89546196_1617698935_7256_53353.pdf
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/807856-navodila.pdf>

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Micro-Star INT'L CO., LTD.
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
acs@msi.com
<https://www.msi.com/>

Zastopnik za EU:

Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
rma.eu@msi.com



Obvestila in varnostna opozorila:

