



OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASROCK Z790 PG SONIC

Vaša cena: 238,80€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 941009

Kategorija: [MB 1700](#)

EAN: 4710483941009

OPIS

Asrock Z790 PG SONIC. Proizvajalec procesorja: Intel, Podnožje procesorja: LGA 1700, Združljivi procesorji: Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9. Podprt pomnilnik: DDR5-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pomnilniških pogonov: M.2, SATA III, Raven RAID: 0, 1, 5, 10. Vrsta vmesnika Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, krmilnik LAN: Killer E3100G. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: ATX, Družina čipov matične plošče: Intel.

Glavne značilnosti

Proizvajalec procesorja

Procesorsko vtičnico

Združljivi procesorji

Podprt pomnilnik

Največ pomnilnika RAM

Vrsta pomnilnika

Podprti vmesniki pomnilniških pogonov

Splošno

Intel

LGA 1700

Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9

DDR5-SDRAM

128 GB

DIMM

M.2, SATA III



Raven RAID	0, 1, 5, 10
Vrsta vmesnika Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
LAN-krmilnik	Killer E3100G
Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	ATX
Družina čipov matične plošče	Intel
Nabor čipov matične plošče	Intel Z790

Obsežne podrobnosti

Proizvajalec procesorja
Procesorsko vtičnico
Združljivi procesorji
Največje število procesorjev SMP

Procesor

Intel
LGA 1700
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
1

Podprt pomnilnik
Število pomnilniških rež
Vrsta pomnilnika
Spominski kanali
Brez ECC
Največ pomnilnika RAM
Brez medpomnilnika

Shranjevanje

DDR5-SDRAM
4
DIMM
Dvokanalni
Da
128 GB
Da

Komponenta za
Faktor oblike matične plošče
Družina čipov matične plošče
Nabor čipov matične plošče
Avdio-čip
Avdio kanali
Podpira operacijske sisteme Windows

Lastnosti

PC
ATX
Intel
Intel Z790
Realtek ALC897
7,1 kanalov
Windows 10 x64, Windows 11 x64

Število vmesnikov USB 2.0
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Vrata USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2).

Notranja V/I vrata

2
1
1



SATA III priključki	8
Audiostecker na sprednji plošči	Da
ATX napajalni konektor (24-polni)	Da
Naprava za prezračevanje procesorja	Da
Priključek TPM	Da
Glave Thunderbolt	1
I/O vrata na zadnji strani	
Število vrat USB 2.0	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat Type-C	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat tipa A	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat HDMI	1
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Izhodi za slušalke	1
Vhod za mikrofonski	Da
Krmilnik za shranjevanje	
Podprti vmesniki pomnilniških pogonov	M.2, SATA III
RAID podpora	Da
Raven RAID	0, 1, 5, 10
Omrežje	
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
LAN-krmilnik	Killer E3100G
WLAN	Ne
BIOS	
Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
Razširitvene reže	
Priključki PCI Express x1 (Gen 3.x).	1
PCI Express x16 reže (Gen 4.x)	1
Reže PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Število rež M.2 (M).	1
Teža in dimenzije	



Široko 305 mm
globina 244 mm

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/941009-navodila.pdf>

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

ASRock Inc.
4F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112
Taiwan
<https://www.asrock.com/>

Zastopnik za EU:
ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen
The Netherlands
service@asrock.com

Obvestila in varnostna opozorila:

