



**OSNOVNA PLOŠČA 1700 GIGABYTE
B760M DS3H MICROATX DDR4 2,5GB
LAN 2XM.2 HDMI VGA 2XDP**

Vaša cena: 103,53€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: B760MDS3HD4

Kategorija: [MB 1700](#)

EAN: 4719331850876

OPIS

Splošno

Vrsta Izdelka	Motherboard - mikro-ATX
Tip Čipov	Intel B760
Procesor Vtičnica	LGA1700 Vtičnico
Max Procesorji Diod	1
Združljivi Procesorji	(podpira 12. in 13. Generacija Intel Core / Pentium Zlato / Celeron)

Podprte RAM

Max Velikost	128 GB
Tehnologija	DDR4
Avtobus Ura	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3300 MHz (O. C.), 3333 MHz (O. C.), 3400 MHz (O. C.), 3466 MHz (O. C.), 3600 MHz (O. C.), 3666 MHz (O. C.), 3733 MHz (O. C.), 3800 MHz (O. C.), 3866 MHz (O. C.), 4000 MHz (O. C.), 4133 MHz (O. C.), 4266 MHz (O. C.), 4300 MHz (O. C.), 4400 MHz (O. C.), 4500 MHz (O. C.), 4600 MHz (O. C.), 4700 MHz (O. C.), 4800 MHz (O. C.), 4933 MHz (O. C.), 5000 MHz (O. C.), 5133 MHz (O. C.), 5333 MHz (O. C.)

Podprte RAM, Preveri Celovitost	Non-ECC, ECC (delujejo v non-ECC način)
---------------------------------	---



Registrirani ali Pufrom	Unbuffered
Značilnosti	Dual channel memory architecture, Intel Extreme Memory Profile (XMP), podpira ECC moduli delujejo v non-ECC način
Vrsta	Avdio HD Audio (8-kanalni)
Združljiva Standardi	High Definition Audio
Omrežni Vmesniki	LAN 2.5 Gigabit Ethernet
Razširitvenih Rež	Širitev / Povezovanje 1 x CPU 4 x DIMM 288-pin 1 x PCIe x16 4.0 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M. 2 vtičnico (2242/2260/2280 M. 2 Tipka M reža)
Shranjevanje Vmesniki	SATA-600 -priključki: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -priključki: 2 x M. 2 2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA
Vmesniki	2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x audio line-v - mini-jack 1 x mikrofona - mini-jack 1 x audio line-out - mini-jack 1 x LAN (2.5 Gigabit Ethernet) 1 x PS/2 za tipkovnico / miško 4 x USB 2.0 - glava 2 x USB 3.2 Gen 1 - glava 1 x audio - glava
Notranji Vmesniki	1 x parallel - glava 1 x serial - glava 1 x SPI - glava 1 x SPDIF out - glava
Napajalni Priključki	24-pin glavni napajalni priključek, 8-pin, ATX12V priključek
BIOS Tip	Značilnosti AMI
BIOS-a Funkcije	PnP 1.0 podporo, NVS 2.7 podporo, WfM 2.0 podporo, SMBIOS 2.7 podporo z vmesnikom ACPI, ACPI 5.0 podpora



Strojne Opreme Za Spremljanje	Ventilator ne opozorilo, fan control, vodno hlajenje pretok
Funkcije Strojne Opreme	6+2+1 Faza Power Design, M. 2 Termično Varovalo, GB Smart Fan 6, Q-Flash Plus, Trdna Nožični Napajalni Priključki, RGB FUZIJE, MultiKey, DIY Prijazno Načrtovanje
Vključeni Dodatki	Razno Za zunanjo anteno
Kabli Vključeni	2 x Serial ATA kabel
Priložena Programska Oprema	Norton Internet Security
Združljiva Standardi	DisplayPort 1.2, HDCP 2.3, FCC, 15. Del Poddel B, OEE0, UKCA
Širina	24,4 cm
Globina	24,4 cm

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. <https://cdn.e-misija.si/pdf/B760MDS3HD4.pdf>
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/B760MDS3HD4-navodila.pdf>

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Giga-Byte Technology Co., Ltd.
No.6, Bao Chiang Road, 231 NEW TAIPEI CITY
Taiwan
<https://www.gigabyte.com/>

Zastopnik za EU:

Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Baumannstr. 16, Furtwangen
Germany
info@siewert-kau.de



Obvestila in varnostna opozorila:

