



OSNOVNA PLOŠČA LGA1851 ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI ATX 1XHDMI 1XDISPLAYPORT

Vaša cena: 304,77€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 90MB1JG0

Kategorija: [MB 1851](#)

EAN: 4711387806951

OPIS

ASUS ROG STRIX B860-F WiFi LGA1851 gaming ATX osnovna plošča

Z NPU podporo in naprednimi AI rešitvami, ROG STRIX B860-F Gaming WiFi podpira napredne AI PC aplikacije. Z Thunderbolt 4, PCIe 5.0 in Aura Sync osvetlitvijo ponuja izjemno hitre prenose podatkov, vrhunsko povezljivost in prilagodljivo estetiko, ki se ujema z drznimi in diskretnimi stili.

ASUS AI ADVISOR

Z uporabo AI tehnologije za razumevanje vprašanj v naravnem jeziku ali opisov scenarijev, ASUS AI Advisor omogoča uporabnikom raziskovanje funkcionalnosti in naprednih funkcij ASUS osnovnih plošč na preprost in neposreden način.

DDR5 DOMINACIJA

Izboljšano usmerjanje signalov lahko potisne entuziastične komplete daleč preko 9 GT/s na Strix B860-F.

Napredne funkcije

ROG STRIX B860-F Gaming WiFi vključuje napredne funkcije, kot so AI Overclocking, AI Cooling in AI Networking, ki omogočajo optimizacijo zmogljivosti sistema z minimalnim naporom. Te funkcije so zasnovane za izboljšanje uporabniške izkušnje in zagotavljanje vrhunske zmogljivosti.



Aura Sync RGB osvetlitev

Prilagodite osvetlitev vašega sistema z Aura Sync RGB osvetlitvijo, ki omogoča sinhronizacijo svetlobnih učinkov z drugimi kompatibilnimi komponentami in napravami za ustvarjanje edinstvenega vizualnega doživetja.

Proizvajalčeva koda: 90MB1JG0-M0EAY0 EAN koda: 4711387806951 Proizvajalec: ASUS Podnožje::

LGA1851 Vezni nabor:: Intel B860 format_filter_maticne: ATX Pomnilnik:: 4x DIMM, do 256GB do 9066MHz (O.C.) Razširitvena mesta:: Intel Core Ultra procesorji (Serija 2)

1x PCIe 5.0 x16 (podpira x16 način)

Intel B860

1x PCIe 4.0 x16 (podpira x4 način) Shranjevanje:: Podpira 4x M.2 in 4x SATA 6Gb/s

Intel Core Ultra procesorji (Serija 2)

M.2_1 reža (Key M), tip 2242/2260/2280 (podpira PCIe 5.0 x4 način)

Intel B860

M.2_2 reža (Key M), tip 2280 (podpira PCIe 4.0 x4)

M.2_3 reža (Key M), tip 2280/22110 (podpira PCIe 4.0 x4)

M.2_4 reža (Key M), tip 2280 (podpira PCIe 4.0 x4)*

4x SATA 6Gb/s priključki**

* M.2_4 reža deli pasovno širino s PCIEX16(G4). Ko je M.2_4 zasedena z SSD napravo, bo PCIEX16(G4) onemogočena.

** Intel® Rapid Storage Technology podpira SATA RAID 0/1/5/10. zvocna_kartica: ROG SupremeFX 7.1

Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 Mrežna kartica: 1x Intel 2.5Gb Ethernet

Zunanji konektorji:: 1x Thunderbolt 4 (1x USB 3.2 Type-C®)

1x USB 3.2 Type-C 20Gbps

1x USB 3.2 Type-C 10Gbps

6x USB 3.2 Type-A 5Gbps

1x DisplayPort

1x HDMI priključek

1x Wi-Fi modul

1x Intel 2.5Gb Ethernet

2x avdio

1x optični S/PDIF izhod

1x BIOS FlashBack gumb

1x Clear CMOS gumb Notranji konektorji::

1x 4-pin za CPU ventilator

1x 4-pin za CPU OPT ventilator

1x 4-pin za AIO črpalko

4x 4-pin za ohišje ventilatorjev

1x 24-pin glavni napajalni priključek

2x 8-pinska +12V CPU napajalna priključka



4x M.2 (Key M)

4x SATA 6Gb/s

1x USB 3.2 Type-C 10Gbps

1x USB 3.2 5Gbps podpira 2 dodatna USB 5Gbps priključka

2x USB 2.0 podpirata 3 dodatne USB 2.0 priključke

3x Addressable Gen2

1x Chassis Intrusion header

1x priključek za sprednjo ploščo za avdio (F_AUDIO)

1x gumb za zagon

1x 10-1 pin priključek za sprednjo sistemsko ploščo

1x priključek za termalni senzor

1x Thunderbolt™ (USB4®) priključek

Dodatno:: 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)

Podpira frekvenčne pasove 2.4/5/6GHz**

Podpira Wi-Fi 7 160MHz pasovno širino, do 2.9Gbps hitrost prenosa

Bluetooth® v5.4 Garancija: 36 mesecev

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. <https://cdn.e-misija.si/pdf/90MB1JG0-navodila.pdf>

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Asus Global PTE. LTD.

No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112

Taiwan

email@asus.com

<https://www.asus.com/>

Zastopnik za EU:

ASUS Europe B.V.

Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105

The Netherlands



service@asus.de

Obvestila in varnostna opozorila:

