



OSNOVNA PLOŠČA LGA1851 ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI ATX 1XHDMI 2.1 1XDISPLAYPORT 1.4A

Vaša cena: 500,16€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 90MB1IM0

Kategorija: [MB 1851](#)

EAN: 4711387756133

OPIS

Ta matična plošča je odlična za gradnje višjega razreda.

- 1x PCIe 5.0 x16 (x16 ali x8/x4/x4) in 1x PCIe 4.0 x16 (x4)
- 4x DIMM reže za maks. 192 GB DDR5 RAM do 8800 MHz (podpora za XMP 3.0 in CUDIMM)
- 7x M.2 (od tega 3x PCIe 5.0 / 3x PCIe 4.0 in 1x PCIe 4.0 & SATA) / 4x SATA 6G
- USB na V/I plošči: 2x USB4, 7x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 3.1 Type-C (PD 30W) in 3x USB 3.0
- Funkcije OC: 18+1+2+2 fazni VRM, ponastavitev CMOS, BIOS Flashback
- Skupaj 8 x 4-pinskih konektorjev za ventilatorje in črpalke

ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI: matična plošča ATX z vtičnico Intel LGA 1851 in naborom čipov Z890

ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI je matična plošča ATX z **vrhunskim naborom čipov Intel Z890** in **vtičnico LGA 1851**. Podpira procesorje Intel Core Ultra druge generacije s kodnim imenom Arrow Lake. Matična plošča Intel Z890 izvorno podpira USB4, ki ponuja hitrosti prenosa podatkov do 40 Gbit/s. Poleg tega ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI navdušuje s popolno povezljivostjo PCIe 5.0, ki vam zagotavlja dvojno pasovno širino za grafične kartice in diske NVMe SSD v primerjavi s PCIe 4.0.



Zasnovan za igranje

ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI je namenjen vrhunskemu igranju, kar vam omogoča nemoteno uživanje v zahtevnih igrah. Visokokakovostni regulatorji napetosti zagotavljajo stabilno napajanje CPE-ja, kar zagotavlja njegove visoke takte v daljših obdobjih. Poleg tega so vključene funkcije, kot sta BIOS Flashback in Clear CMOS, ki vam omogočata ponovno uporabo računalnika, če gre kaj narobe. Kot običajno lahko DDR5 RAM dvignete tudi na višje takte.

Specifikacije:

- Oblika:
ATX (305 x 244 mm)
- Čipset:
Intel Z890
- Podnožje:
LGA 1851 (za procesorje Intel Core Ultra 2. generacije)
- RAM:
4x DDR5 DIMM (do 8800 MHz prek XMP / OC / CUDIMM)
Dvokanalni
maks. 192 GB
- Reže (fizične):
1x PCIe 5.0 x16 (električne x16 ali x8/x4/x4)
1x PCIe 4.0 x4 (električne x4)
- Skupno največje uporabno število pasov PCIe: 44
- Notranji priključki:
4x SATA 6G (maks.)
1x M.2 (PCIe 5.0 x4; 2242 / 2260 / 2280 / 22110, CPU)
1x M.2 (PCIe 4.0 x4; 2280, CPU)
2x M.2 (PCIe 5.0 x4) 2242 / 2260 / 2280, CPU)
2x M.2 (PCIe 4.0 x4; 2280, nabor čipov)
1x M.2 (PCIe 4.0 x4 & SATA; 2242 / 2260 / 2280, nabor čipov)
1x USB-C (1 glava, USB 3.2 Gen 2x2, največ 20 Gbit/s)
4x USB 3.0 (2 glave, USB 3.2 Gen 1, največ 5 Gbit/s)
6x USB 2.0 (3 glave, največ 480 Mbit/s)
1x Zvočni priključek na sprednji plošči
1x 10-1-pinska glava systemske plošče
1x gumb FlexKey
1x gumb za zagon
1x glava termičnega senzorja
- Konektorji ventilatorjev:
1x CPE-Fan (4-Pin)



- 1x CPE OPT-Fan (4-Pin)
- 1x W_PUMP+ Header
- 5x Case ventilatorji (4-Pin)
- RGB priključki:
 - 3x 3-polni ARGB (5 V)
- Zunanji priključki:
 - 2x USB4 (Tip C, USB4 Gen 3x2, maks. 40 Gbit/s z DisplayPort)
 - 7x USB 3.1 (Tip A, USB 3.2 Gen 2, maks. 10 Gbit/s)
 - 1x USB 3.1 (Tip C, USB 3.2) Gen 2, max. 10 Gbit/s)
 - 1x USB 3.1 (Type C, USB 3.2 Gen 2, PD 30 W, max. 10 Gbit/s)
 - 3x USB 3.0 (Type A, USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbit/s)
 - 1x DisplayPort
 - 1x HDMI
 - 1x 5 Gigabit LAN (Realtek)
 - 1x WiFi/Bluetooth modul
 - 2x 3,5 mm priključek (Realtek ALC 4080)
 - 1x S/PDIF Out Audio
 - 1x BIOS Flashback
 - 1x Clear CMOS
- Napajanje:
 - 1x 24-pin ATX
 - 2x 8-pin ATX12V
- Dodatki:
 - 2 x kabla SATA 6Gb/s
 - 1 x termalna podloga za M.2 22110
 - 1 x antena ASUS Wi-Fi Q
 - 1 x paket kablskih vezic
 - 1 x paket M.2 Q-Latch
 - 2 x M.2 Q-Slides
 - 1 x obesek za ključke ROG
 - 1 x nalepka ROG Strix
 - 7 x gumijasti odbojniki M.2
 - 1 x vodnik za hiter začetek

TEHNIČNI PODATKI



PODATKI PROIZVAJALCA

Asus Global PTE. LTD.

No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112

Taiwan

email@asus.com

<https://www.asus.com/>

Zastopnik za EU:

ASUS Europe B.V.

Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105

The Netherlands

service@asus.de

Obvestila in varnostna opozorila:

