



**POS ČITALEC ROČNI CMOS  
DORADA, 1D+2D, USB, ODPOREN NA  
UDARCE 1,5M**

Vaša cena: 117,59€

[IZENAČIM CENO](#)

---

**Šifra:** HR23

**Kategorija:** [POS Čitalci](#)

## OPIS

1D koda 11, koda 128, koda 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, koda 93, UPC-A, UPC-E, kupon, GS1 kompozit, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, prepletano 2 od 5, matrika 2 od 5, Industrijski 2 od 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 od 5, Kitajska pošta 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS)

2D PDF417, QR koda, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR

Slikovni senzor 640x480 CMOS

Merjenje Rdeča LED

Bela LED osvetlitev

Ločljivost  $\geq 3$  mil

Globinska ostrina EAN 13 (13 mil) 50 mm–280 mm

Koda globinske ostrine 39 (5 mil) 50 mm–120 mm

Globinska ostrina PDF417 (6,7 mil) 40 mm–120 mm

Globinska ostrina DataMatrix (10 mil) 30 mm–125 mm

Vodoravno vidno polje: 45°; Navpično 34°

Rola kota skeniranja 360°

Nagib kota skeniranja  $\pm 60^\circ$

Poševnost kota skeniranja  $\pm 60^\circ$

Najmanjši kontrast tiskanja 20 %

Fizično



Tok pri 5 VDC Delovanje 190 mA (tipično), 200 mA (maks.)  
Tok pri 5 VDC v stanju pripravljenosti 35 mA  
Dimenzije (mm) 95x68x161mm  
Vhodna napetost 5V DC±5%  
Vmesniki USB (USB-KBW,USB-CDC,HID-POS) in opsijsko RS232  
Obvestila Pisk, LED, Vibriranje  
Teža 137g  
Okoljski  
Delovna temperatura -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)  
Temperatura shranjevanja -40 do 70 °C (-40 °F do 158 °F)  
Vlažnost 5%~95% (brez kondenzacije)  
Elektrostatična razelektritev (ESD) ±8 KV (kontaktna razelektritev); ±15 KV (izpust zraka)  
Spustite 1,5 m kapljice na beton  
IP ocena IP52  
Dodatki  
Standardni USB kabel  
Opsijsko pametno stojalo  
Certifikati  
Strojna oprema CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

Newland Auto-ID Tech. Co., Ltd.  
No.1 Rujiang West Rd., Mawei, Fuzhou, Fujian 350015  
China  
<https://www.newlandaidc.com/>

### **Zastopnik za EU:**

Newland EMEA B.V.  
Rolweg 25, 4104 AV Culemborg  
The Netherlands  
[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)



Obvestila in varnostna opozorila:

