



**RAZŠIRITEV BREŽIČNEGA OMREŽJA
STENSKI TP-LINK OMADA WIFI5
802.11AC AC1200 867MBIT/S MU-
MIMO 4X NOTRANJA ANTENA
(EAP235-WALL)**

Vaša cena: 80,50€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: EAP235-WALL

Kategorija: [Brezžične naprave](#)

EAN: 6935364088972

OPIS

TP-LINK EAP235 stena. Največja hitrost prenosa podatkov: 1200 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 867 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x.... Vrata WAN: Ethernet (RJ-45). Poraba energije (aktivno): 24,4 W. Postavitev: Stena, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: LAN, Power, Status, WAN, WLAN

Ključne funkcije

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Da



Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA - PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Vrata WAN	Ethernet (RJ-45)
Poraba energije (delovanje)	24,4 W
Umestitev	Stena
Barva izdelka	Bela
LED indikatorji	LAN, napajanje, stanje, WAN, WLAN

Dolge podrobnosti

Funkcije

2,4 GHz	Da
5 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Frekvenčni pas	2,4-5 GHz
Omrežni standard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af.,IEEEat 80d>
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)
Samodejna izbira kanala	Da
Full Duplex	Da
Samodejni MDI/MDI-X	Da
MIMO	Da
Vrsta MIMO	Večuporabniški MIMO
WLAN Multimedia (WMM)/(WME)	Da
Omejitev stopnje	Da
Podpora za nadzor pretoka	Da



Brezžična izolacija Da

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da

Syslog Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA - PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Filter naslovov IP Da

Vnehanje IGMP Da

Storitev uporabnika s klicem za oddaljeno preverjanje pristnosti (RADIUS) Da

Seznam nadzora dostopa Da

Oblikovanje

Umestitev Stena

Barva izdelka Bela

Gumb za ponastavitev Da

LED indikatorji LAN, napajanje, stanje, WAN, WLAN

Antena

Vrsta antene Notranja

Število anten 2

Raven ojačenja antene (največ) 4 dBi

Pogoji delovanja

Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %



Dnevniki

Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
strežnik DHCP	Da
Odjemalec DHCP	Da

Teža in mere

Širina	143 mm
Globina	20 mm
Višina	86 mm

Podatki o embalaži

Število vključenih izdelkov	1 kos
Set za montažo	Da
Hitri začetek	Da
Vrsta embalaže	Škatla

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	4
Vrata WAN	Ethernet (RJ-45)

Uspešnost

Napajanje prek Ethernet (PoE)	Da
Poraba energije (delovanje)	24,4 W

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_78491359_1584538002_783_16983.pdf

PODATKI PROIZVAJALCA

TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States



info@tp-link.com

<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH

Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf

Germany

support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

