



**STIKALO 24-PORT 2XSFP HP ARUBA
SWITCH ION 1830 100/1000 RACK
195W 12XPOE+ (JL813A)**

Vaša cena: 319,79€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: JL813A

Kategorija: [Stikala](#)

EAN: 190017523743

OPIS

Aruba Instant On 1830 Switch Series omogoča enostavno uporabo in cenovno dostopno žične rešitve za omrežja, ki podpirajo IT, mobilne in oblak aplikacije.

Ta cenovno dostopna in enostavna serija pametnih stikal je idealna za mala podjetja, ki iščejo stroškovno učinkovito žico infrastrukturo, da bi se držala v koraku z razvijajoče se omrežne zahteve.

Ta vhodna, pametna stikala ponujajo Layer 2 preklopne zmogljivosti, Gigabit povezljivost, skupaj s prilagodljivimi načini upravljanja - vse na dostopni ceni točki. S prilagodljivo nadzorno ploščo za upravljanje, možnostmi power over Ethernet (PoE) in energetsko učinkovitimi funkcijami ti stikali prinašajo trdno poslovno omrežje za MSP z omejenimi proračuni.

Vrsta naprave: Stikalo - 24 vrat - pametno

Vrsta ograjenega ohišja: Stojalo za montažo 1U

Podtip: Gigabitni Ethernet

Pristanišča: 12 x 10/100/1000 + 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabitni SFP

Moč nad ethernetom (PoE): PoE+

Proračun ZA: 195 W

Predstava: Latenca (100 Mbps): 5,2 μ s Latenca (1 Gbps): 2,8 μ s Odločanje: 38,68 Mpps Switching capacity: 52 Gbps

Velikost tabele mac naslovov: 16000 vnosov

Podpora za Jumbo Frame: 9216 bytes

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP



Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP
Funkcije: Nadzor pretoka, samodejno senzorjenje na napravo, samodejna pogajanja, podpora za VLAN, samodejna povezava (samodejna MDI/MDI-X), Vooping IGMP, Syslog support, port mirroring, firmware upgradable, Sntp support, wall mountable, Spanning Tree Protocol (STP) support, event log, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Cable Diagnostics Function, LLDP support, DHCP client, Class of Service (CoS), cloud managed, 1.5MB packet buffer, Secure Copy (SCP), Združevanje povezav, podpora dvojni sliki, zaščita za zanikanje storitev (DoS), energetsko učinkovit ethernet (EEE), filter BPDU, zaščita zanke, Global Storm Control, Razporejanje vrat
Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimenzije (WxDxH): 44,3 cm x 25,3 cm x 4,39 cm
Teža: 3,47 kg
Garancija proizvajalca: Omejena življenjska garancija

PODATKI PROIZVAJALCA

Hewlett Packard Enterprise Company
hpe.aruba.support@hpe.com
<https://www.hpe.com/>

Zastopnik za EU:

Selectium Adriatics d.o.o.
Letališka cesta 29c, 1000 Ljubljana
Slovenija
hpe.aruba.support@hpe.com

Obvestila in varnostna opozorila:



