



STIKALO 24-PORT 2XSFP HPE ARUBA SWITCH ION 100/1000 (JL812A)

Vaša cena: 210,73€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: 4395277

Kategorija: [Stikala](#)

EAN: 190017518862

OPIS

Aruba Instant On 1830 Switch Series omogoča enostavno uporabo in cenovno dostopno žične rešitve za omrežja, ki podpirajo IT, mobilne in oblak aplikacije.

Ta cenovno dostopna in enostavna serija pametnih stikal je idealna za mala podjetja, ki iščejo stroškovno učinkovito žico infrastrukturo, da bi se držala v koraku z razvijajoče se omrežne zahteve.

Ta vhodna, pametna stikala ponujajo Layer 2 preklopne zmogljivosti, Gigabit povezljivost, skupaj s prilagodljivimi načini upravljanja - vse na dostopni ceni točki. S prilagodljivo nadzorno ploščo za upravljanje, možnostmi power over Ethernet (PoE) in energetsko učinkovitimi funkcijami ti stikali prinašajo trdno poslovno omrežje za MSP z omejenimi proračuni.

Vrsta naprave: Stikalo - 24 vrat - pametno

Vrsta ograjenega ohišja: Stojalo za montažo 1U

Podtip: Gigabitni Ethernet

Pristanišča: 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabitni SFP

Predstava: Latenca (100 Mbps): 5,2 μ s Latenca (1 Gbps): 2,8 μ s Odločanje: 38,68 Mpps Switching capacity: 52 Gbps

Velikost tabele mac naslovov: 16000 vnosov

Podpora za Jumbo Frame: 9216 bytes

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP

Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP

Funkcije: Nadzor pretoka, samodejno senzorjenje na napravo, samodejna pogojanja, podpora za



VLAN, samodejna povezava (samodejna MDI/MDI-X), Syslog support, port mirroring, firmware upgradable, SNMP support, wall mountable, Spanning Tree Protocol (STP) support, event log, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Cable Diagnostics Function, fanless, LLDP support, DHCP client, Class of Service (CoS), cloud managed, 1.5MB packet buffer, Varno kopiranje (SCP), Združevanje povezav, dvojna podpora za slike, Zaščita za zanikanje storitev (DoS), energetsko učinkovit ethernet (EEE), filter BPDU, zaščita zanke, Global storm Control, Razporejanje vrat

Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44,3 cm x 21,59 cm x 4,39 cm

Teža: 2,49 kg

Garancija proizvajalca: Omejena življenjska garancija

PODATKI PROIZVAJALCA

Hewlett Packard Enterprise Company

hpe.aruba.support@hpe.com

<https://www.hpe.com/>

Zastopnik za EU:

Selectium Adriatics d.o.o.

Letališka cesta 29c, 1000 Ljubljana

Slovenija

hpe.aruba.support@hpe.com

Obvestila in varnostna opozorila:

