



**STIKALO 24-PORT 2XSFP ZYXEL
100/1000 POE MANAGED
RACKMOUNT (GS190024HPV2-
EU0101F)**

Vaša cena: 259,11€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: GS1900-24HPv2

Kategorija: [Stikala](#)

EAN: 4718937609505



OPIS

Serija ZyXEL GS1900 24-portnega pametnega upravljanega stikala GbE s gigabitno hitrostjo in bistvenimi funkcijami upravljanja prinaša vašemu poslovnemu omrežju večjo izvedljivost in povezljivost. Zagotavljanje GbE stikal s funkcijami za varčevanje z energijo in polna podpora IPv6 zagotavljata, da je vaše omrežje pripravljeno za prihodnje razširitve. Poleg tega je PoE modeli GS1900-24HP Gigabitno stikalo v skladu s standardom IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus. Popolna serija GS1900 je bila zasnovana z uporabnimi funkcijami in naprednimi zmogljivostmi, ki opolnomočajo vaša omrežja s hitrostjo in varnostjo.

Popolna serija ZyXEL GS1900 ima bistven portfelj 24-portnega kompaktnega namizja in velikosti rackmount s povezljivostjo GbE. Podpirajte več načinov uvajanja za izpolnjevanje potreb po majhnih pisarnah in okoljih sejne sobe, kot so stena, pod namiznim ali namiznim montažo in rackmount možnosti. Zdaj je hitro in brez napora uživati v aplikacijah hitrega poslovnega omrežja brez zamaška. Poleg tega je GS1900-24HP opremljen z 2 dodatnima SFP režama za zagotavljanje hitrosti 100M in GbE za uvajanje na dolge razdalje.

Vrsta naprave: Stikalo - 26 vrat - pametno

Vrsta ograjenega ohišja: Stojalo za montažo

Podtip: Gigabitni Ethernet

Pristanišča: 24 x 10/100/1000 (POE) + 2 x 10/100/1000

Moč nad ethernetom (PoE): Poe

Proračun ZA: 170 W



Predstava: Kapaciteta preklopa: 52 Gbps Forwarding performance: 39 Mpps

Velikost tabele mac naslovov: 8K vnosi

Podpora za Jumbo Frame: 9KB

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3

Funkcije: nadzor pretoka, podpora za VLAN, samodejna povezava (samodejna MDI/MDI-X), Syslog support, DoS attack prevention, Weighted Round Robin (WRR) queuing, store and forward, IPv6 support, Quality of Service (QoS), fanless, LACP support, LLDP support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), tagged VLAN, per port bandwidth control, 525KB pufer za pakete

Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Moč: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44,1 cm x 27 cm x 4,4 cm

Teža: 3,55 kg

Lokalizacija: Evropa

Garancija proizvajalca: Omejena življenjska garancija

PODATKI PROIZVAJALCA

ZyXEL Communications Corp.

No. 6, Innovation Road II, Science Park, Hsinchu 300

Taiwan

info@zyxel.com.tw

<https://www.zyxel.com/>

Zastopnik za EU:

Zyxel Communications A/S

Generatorvej 8D, 2730 Herlev

Denmark

info@zyxel.dk



Obvestila in varnostna opozorila:

