



STIKALO 24-PORT TP-LINK 100/1000 RACK (TL-SG1024)

Vaša cena: 92,65€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: 2733

Kategorija: [Stikala](#)

EAN: 6935364020101

OPIS

24 portno stikalo v standardnem 48cm (19") rack jeklenem ohišju z nizko porabo energije je odlična rešitev za vaše poslovno omrežje.

- inovativna energetska učinkovita tehnologija prihrani do 40%
- 100% filtriranje podatkov odstrani vse pakete z napako
- podpora IEEE 802.3x nadzoru pretoka za Full Duplex način
- 48Gbps zmogljivost preklapljanja
- Auto-MDI/MDIX izniči potrebo po crossover kablju
- podpira MAC address auto-learning in auto-aging
- podpora port N-Way Auto-Negotiation, Store in Forward.
- kompaktna velikost, možnost montaže v Rack omare
- Plug and Play

Namestitev: rack

Vrsta stikala: Unmanaged

Standard: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x

Vmesniki: 24 10/100/1000 Mbps

Zmogljivost: Prepustnost: 48 Gbps

Število paketov na sekundo: 35,7 Mpps

Jumbo Frame: 10KB



Poraba: do 14,6W

Dimenzije: 440*180*44 mm

Garancija 12 mesecev

Vsebina paketa: stikalo, napajalni kabel, rack nosilci, gumijaste noge

VEČ PODATKOV

Funkcije za upravljanje

Vrsta stikala	Unmanaged
---------------	-----------

Vmesniki

Osnovna količina preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata

Bakrene ethernetni kabli tehnologije	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
--------------------------------------	----------------------------------

Povezljivost

dupleks	DA
---------	----

Auto MDI/MDI-X	DA
----------------	----

Prenos podatkov

Podprte hitrosti prenosa podatkov	10/100/1000 Mbps
-----------------------------------	------------------

Store-and-forward	DA
-------------------	----

Največja hitrost prenosa	1 Gbit/s
--------------------------	----------

Protokoli

Podprti omrežni protokoli	CSMA/CD, TCP/IP
---------------------------	-----------------

Pogoji uporabe


Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
--------------------------	-----------

Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
---------------------------------	----------

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%
--------------------------------------	---------

Delovna temperatura (TT)	32 - 104 °F
--------------------------	-------------



Ostale lastnosti

Dimenzije (ŠxGxV)	440 x 180 x 44 mm
Tehnologija povezovanja	Žična
Pasovna širina	48 Gbit/s
Povezljivost LED	DA
Dimenzije (W x D x H)	439.4 x 180.3 x 43.2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <http://pdfs.icecat.biz/pdf/23293011-6807-manual.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States
info@tp-link.com
<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf
Germany
support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

