



**STIKALO 24-PORT ZYXEL GS1900-24
V2 GBE L2 SMART SWITCH
RACKMOUNT (GS1900-24-EU0102F)**

Vaša cena: 131,19€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: GS1900-24-EU0102F

Kategorija: [Stikala](#)

EAN: 4718937621231

OPIS

ZyXEL GS1900 Serija 24-portnega pametnega upravljanega stikala GbE s gigabitno hitrostjo in ključnimi funkcijami upravljanja prinaša vašemu poslovnemu omrežju večjo izvedljivost in povezljivost. Zagotavljanje GbE stikal s funkcijami za varčevanje z energijo, brez ventilatorja in polna podpora IPv6 zagotavljajo, da je vaše omrežje pripravljeno za prihodnje širitve. Celoten GS1900 Series je bil zasnovan z uporabnimi funkcijami in naprednimi zmogljivostmi, ki opolnomočijo vašo omrežja s hitrostjo in varnostjo ter tihim delovanjem v vaših okoljih.

Celoten ZyXEL GS1900 Series ima bistven portfelj 24-portnega kompaktnega namizja in velikosti rackmount s povezljivostjo GbE. Vsi modeli podpirajo več načinov uvajanja za izpolnjevanje potreb po majhnih pisarnah in okoljih v sobi za sestanke, kot so možnosti stenske, pod namizne ali namizne montaže in rackmount. Zdaj je hitro in brez napora uživati v aplikacijah hitrega poslovnega omrežja brez zamaška.

Vrsta naprave: Stikalo - 24 vrat - pametno

Vrsta ograjenega ohišja: Nastavljiv na stojalo

Podtip: Gigabitni ethernet

Pristanišča: 24 x 10/100/1000 + 2 x gigabitni SFP (navzgoranja povezava)

Predstava: Preklopna zmogljivost: 52 Gb/s Zmogljivost posredovanja: 39 Mb/s

Velikost tabele mac naslovov: 8K vnosov

Podpora za Jumbo Frame: 9KB

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, IGMPv3



Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Funkcije: Nadzor pretoka, samodejna povezava navzgor (samodejni MDI / MDI-X), IGMP snooping, podpora za Syslog, preprečevanje napadov DoS, zrcaljenje vrat, čakalna vrsta Weighted Round Robin (WRR), shranjevanje in posredovanje, podpora za IPv6, način polovičnega dupleksa, način polnega dvostranskega delovanja, možnost nadgradnje vdelane programske opreme, podpora za protokol Spanning Tree Protocol (STP), podpora za protokol RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), podpora za protokol MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), kakovost storitve (QoS), brez ventilatorja, podpora LACP, Podpora za LLDP, varnost pristanišč, odjemalec DHCP, energetsko učinkovit ethernet, informacijska baza upravljanja (MIB), stroga prednostna čakalna vrsta (SPQ), razred storitve (CoS), označen VLAN, 525KB paketni medpomnilnik, nadzor neviht, podpora za dvojno sliko, glasovni VLAN, LLDP-MED, Gostujoči VLAN, omejevanje stopnje vdora, omejevanje stopnje izhoda, podpora za NTP
Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimenzije (WxDxH): 44 cm x 13,1 cm x 4,4 cm
Teža: 2,09 kg
Lokalizacija: Evropa
Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija

PODATKI PROIZVAJALCA

ZyXEL Communications Corp.
No. 6, Innovation Road II, Science Park, Hsinchu 300
Taiwan
info@zyxel.com.tw
<https://www.zyxel.com/>

Zastopnik za EU:

Zyxel Communications A/S
Generatorvej 8D, 2730 Herlev
Denmark
info@zyxel.dk



Obvestila in varnostna opozorila:

