



STIKALO 5-PORT UBIQUITI UNIFI 100/1000 (USW-FLEX-MINI)

Vaša cena: 34,43€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: USW-Flex-Mini

Kategorija: [Stikala](#)

EAN: 817882029698

OPIS

UniFi Switch Flex mini je kompaktno stikalo, ki zaradi svoje velikosti omogoča diskretno namestitev v vsakem okolju. Stikalo ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov...

UniFi Switch Flex mini je kompaktno stikalo, ki zaradi svoje velikosti omogoča diskretno namestitev v vsakem okolju. Stikalo ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko www.ui.com. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Tehnične specifikacije

4x 10/100/1000 RJ45 priključek

1x 10/100/1000 RJ45 PoE In priključek (802.3af/at aktivni PoE)

Napajanje preko aktivnega PoE vhoda (potrebno PoE stikalo ali PoE napajalnik) ali preko USB tip-C priključka s priloženim napajalnikom (5V, 1A)

Prepustnost: 5 Gbps

Kapaciteta preklapljanja: 10 Gbps



Število paketov na sekundo: 7,44 Mpps

Poraba stikala do 2.5W

Temperaturno območje delovanja: -5°C do 45°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Reset gumb

Paket vsebuje

1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Garancija v mesecih: 12

VEČ PODATKOV

Oblika

Pin struktura	Ne
Zložljiv	Ne
Barva izdelka	Bela
LED indikatorji	Activity, Link, Speed, Status
Skladnost	CE, FCC, IC

Funkcije za upravljanje

Vrsta stikala	Managed
---------------	---------

Vmesniki

Osnovna količina preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata	
Osnovni preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata tip	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power connector	DC prikllop

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	DA
---------------------------	----

Network

LAN standardi	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
---------------	----------------------------

Napajanje

Vključen napajalnik	DA
---------------------	----



Poraba energije (max)	2.5 W
-----------------------	-------

Prenos podatkov

Preklapljanje zmogljivosti	10 Gbit/s
Forwarding rate	7.44 Mpps

Pakiranje

Priloženi kabli	USB Type-C
-----------------	------------

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	-5 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90 %

Mere in masa

Širina	107.2 mm
Globina	70.2 mm
Višina	21.2 mm
Masa	150 g

PODATKI PROIZVAJALCA

Ubiquiti Inc.
685 Third Avenue, New York, NY 10017
United States
<https://www.ui.com/>

Zastopnik za EU:

Ubiquiti GmbH
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Munich
Germany



Obvestila in varnostna opozorila:

