



STIKALO 8-PORT TP-LINK 100/1000 (TL-SG108E)

Vaša cena: 32,79€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: SG108E

Kategorija: [Stikala](#)

EAN: 6935364021856



OPIS

TP-LINK TL-SG108E 8-Port Gigabit Easy Smart stikalo je idealna nadgradnja z unmanaged stikala. Narejen je za majhna in srednja podjetja, ki potrebujejo enostavno upravljanje omrežja. Omrežni administratorji lahko učinkovito spremljajo promet preko Port Mirroring, Loop Prevention in Cable Diagnostics funkcij. Za optimizacijo poslovnega omrežja TL-SG108E ponuja tako port in tag QoS za pretakanje na zamik občutljivega prometa brez zatikanja. Dodatno, port-based, tag-based in MTU VLAN lahko izboljšajo varnost. Še več, z inovativnimi energijsko učinkovitimi tehnologijami lahko TL-SG108E prihrani do 80% električne energije, kar ga naredi za eko prijazno učinkovito rešitev za poslovno omrežje.

[Več na uradni strani.](#)

VEČ PODATKOV

Protokoli

Switching protocols

CSMA/CD



Prenos podatkov

Največja hitrost prenosa	2 Gbit/s
Store-and-forward	DA
Podpira Jumbo okvirjev	DA
Podprte hitrosti prenosa podatkov	10/100/1000Mbps

Ostale lastnosti

Wi-Fi	Ne
Ethernet LAN	DA
Lučka za vklop/izklop	DA
Tehnologija povezovanja	Žična
Pasovna širina	16 Gbit/s
Tip Ethernet vmesnika	Gigabit Ethernet
Packet transfer speed	14880pps/148800pps/1488000pps

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ne
---------------------------	----

Vmesniki

Power connector	DC prikllop
Osnovna količina preklapljanje Ethernet RJ-45 grata	

Varnost

IGMP snooping	DA
---------------	----

Funkcije za upravljanje

Quality of Service (QoS) podpora	DA
Vrsta stikala	Unmanaged

Multicast features

Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	DA
---	----

Oblika

Barva izdelka	Črna
Skladnost	CE, FCC, RoHS



LED indikatorji	DA
-----------------	----

Mere in masa

Globina	101 mm
Višina	25 mm
Širina	158 mm

Network

LAN standardi	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x
10G podpora	Ne
Auto MDI/MDI-X	DA
Podpora za nadzor pretoka	DA
dupleks	DA
Ethernet LAN prenos	10,100,1000 Mbit/s

Pogoji uporabe

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90 %
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90 %

Napajanje

AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Vhodna napetost	100 - 240 V

Pakiranje

Ročno	DA
Navodila za uporabo	DA

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/Z000756.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA



TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States
info@tp-link.com
<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf
Germany
support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

