



UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE 650VA/400W 4X220V (BK650EI)

Vaša cena: 193,91€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 141

Kategorija: [UPS](#)

EAN: 731304219781

OPIS

Ponovna iznajdba UPS, na katero se večina uporabnikov zanaša že leta: Back-UPS!

Back-UPS CS ponuja stroškovno učinkovito zaščito za korporativna okolja in pisarniške računalniške sisteme. Zaščita UPS omogoča premostitev kratkotrajnih in srednjetrojnih izpadov električne energije. Back-UPS CS tudi ščiti vašo opremo pred škodljivimi prenapetostmi in konicami, ki lahko potujejo po električnih in telefonskih linijah. V primeru daljšega izpada električne energije nagrajena programska oprema za izklop samodejno odklopi računalniški sistem iz omrežne napetosti. Druge funkcije, kot npr. Funkcije, kot so zvočni alarmi, LED indikatorji stanja, baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik, gumbi za prekinitev napajanja in vtičnice, združljive s transformatorji, naredijo Back-UPS CS idealno komponento za zaščito produktivnosti vašega podjetja pred nenehnim tveganjem izpada električne energije in izgube podatkov. .

Optimalna zaščita UPS za profesionalno uporabljene računalnike.

Vključuje: CD s programsko opremo, CD z dokumentacijo, št. 2 - snemljivi napajalni kabli IEC C13 do IEC C14, kabel USB.

Ključne funkcije

Splošno



Topologija UPS	Pripravljenost (brez povezave)
Izhodna zmogljivost	0,65 kVA
Izhodna moč	400 W
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	95 VAh
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Bež
Dolžina kabla	2 m
Širina	91 mm
Globina	284 mm
Višina	165 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Pripravljenost (brez povezave)
Izhodna zmogljivost	0,65 kVA
Izhodna moč	400 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	160 V
Vhodna delovna napetost (maks)	286 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Prilagoditev izhodne frekvence	47 - 63 Hz
Tok (največ)	7 A
Ocena prenapetosti	310 J
Čas zadrževanja (min.)	6 ms
Čas zadrževanja (maks.)	10 ms
Učinkovitost	98,9 %
Raven hrupa	45 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, telefon
Akustični signali	Da



Načini zvočnega alarma

Faktor oblike

Barva izdelka

Dolžina kabla

LED indikatorji

Certifikat

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

Vrata USB

Tehnologija baterije

Zmogljivost baterije

Napetost baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

Življenjska doba baterije (maks.)

Čas polnjenja baterije

Samodejni preizkus baterije

Priloženi kabli

Hitri vodnik za namestitvev

CD s programsko opremo

Priložena programska oprema

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Teža paketa

Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

Oblikovanje

Stolp

Bež

2 m

Da

A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO

Vrata in vmesniki

spojnik C13

Spojka C14

4 AC vtičnice

2

Da

Baterija

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

95 VAh

12 V

4,7 min

14,7 min

6 let

8 h

Da

Podatki o embalaži

USB kabel

Da

Da

PowerChute Personal Edition

185 mm

415 mm

494 mm

7,31 kg



Temperaturno območje delovanja	Pogoji delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja		-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost		5 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju		5 - 95 %
Delovna višina		0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja		0 - 15000 m
	Logistika	
Količina na paleto		48 kosov
Količina na škatlo za pošiljanje		1 kos.
	Teža in mere	
Širina		91 mm
Globina		284 mm
Višina		165 mm
Teža		6,03 kg
	Tehnične podrobnosti	
Trajnostni certifikati		RoHS, ENERGY STAR
	Druge funkcije	
Nazivna izhodna napetost		230 V
Nazivna vhodna napetost		230 V
Filtriranje		Da
Vsebina paketa		Snemljivi napajalni kabli IEC C13 do IEC C14

VEČ PODATKOV

Napajanje

Output power capacity	650 VA
Izhodna moč	400 W
Input operation voltage (min)	160 V
Input operation voltage (max)	286 V
Power supply input frequency	50/60



Ocena val energije	310 J
Največji tok	7 A
Učinkovitost	98.9%
Output frequency regulation	47 - 63

Vmesniki

AC outlet types	C13 coupler
Dolžina kabla	2 m
Količina prodaje AC	4 AC outlet(s)
USB vrata	Da
Number of output IEC jumpers	2

Baterija

Tehnologija baterije	Sealed Lead Acid (VRLA)
Čas do izpraznitve akumulatorja napajanja	8 h
Typical backup time at half load	14.7 min
Typical backup time at full load	4.7 min
Replacement battery cartridge	RBC17
Automatic battery test	Da
Zmogljivost akumulatorja	9 Ah
Napetost akumulatorja	12 V
Kapaciteta trajanja baterije (max)	6 year(s)
Zmogljivost akumulatorja	95 VAh

Oblika

Oblika naprave	Tower
Barva izdelka	Beige

Splošno

UPS topology	Standby (Offline)
Hold time (min)	6 ms
Hold time (max)	10 ms
Surge protection	Da
Surge protection features	Digital Subscriber Line (DSL), Fax, Modem, Telephone
Waveform	Sine



Največji nivo hrupa	45 dB
LED indikatorji	Da
Audible alarm(s)	Da
Audible alarm modes	Low battery alarm, Overload alarm

Tehnične podrobnosti

Input connections	IEC-320 C14
-------------------	-------------

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	5 - 95%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 95%
Delovna nadmorska višina	0 - 3000 m
Nedelovna nadmorska višina	0 - 15000 m

Certifikati

Skladnost	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO
Skladno z RoHS	Da
Energy Star Certifikat	Da

Mere in masa

Širina	91 mm
Globina	284 mm
Višina	165 mm
Masa	6.03 kg
Širina embalaže	185 mm
Globina embalaže	415 mm
Višina embalaže	494 mm
Btto masa skupaj z embalažo	7.31 kg

Pakiranje

Priložena programska oprema	PowerChute Personal Edition
Hitra navodila za uporabo	Da
Priloženi kabli	USB cable



Software CD	Da
Pakiranje	Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords

Logistics data

Količina na paleti	48 pc(s)
Quantity per master carton	1 kos

Ostale lastnosti

Nominal output voltage	230
Nominal input voltage	230
Filtriranje	Da

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_123294_1474354544_2549_7538.pdf

PODATKI PROIZVAJALCA

American Power Conversion Corporation
<https://www.se.com/ww/en/brands/apc/>

Zastopnik za EU:

Obvestila in varnostna opozorila:

