

**UPS APC SMART-UPS C LINE-  
INTERACTIVE 1000VA/600W 8X220V  
(SMC1000IC)**

Vaša cena: 691,19€

Šifra: SMC1000IC

Kategorija: [UPS](#)

EAN: 731304332947

## OPIS

### **Delovanje brez težav s popolno združljivostjo in zanesljivostjo vodilnega ponudnika**


Zagotavlja čist sinusni izhodni signal, ki ga priporočajo proizvajalci strežnikov z uporabo napajalnikov s popravljenim faktorjem moči. Smart-UPS je bil preizkušen in certificiran v skladu z varnostnimi standardi, tako da ste lahko prepričani, da sistem izpolnjuje ali presega najstrožje industrijske smernice.

### **Višja produktivnost s prilagajanjem vašim individualnim zahtevam**

Intuitiven vmesnik LCD z natančnimi informacijami in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem s priročnimi navigacijskimi tipkami. več kot 15 programirljivih nastavitvev, vključno z nadzorom skupin preklopnih vtičnic, omogoča nastavitve, pragove in obvestila, specifične za aplikacijo.

### **Izogibajte se dragim težavam z zmogljivostjo, tako da poskrbite, da vaša IT oprema in podatki so varni in na voljo**

Kondicioniranje moči, optimizirano za delovanje omrežja, zagotavlja zaščito pred škodljivimi prenapetostmi in električnim hrupom. Samodejna elektronska regulacija napetosti poveča nizko vhodno napetost do 30 % in zmanjša prekomerno napetost do 12 % brez aktiviranja baterije. Zanesljivo baterijsko rezervno napajanje v primeru izpada električne energije ali za nadzorovano



zaustavitev sistema. Patentiran zeleni način za učinkovitost več kot 97%. Smart-UPS je bil prvi omrežni UPS s pečatom Energy Star. Inteligentno upravljanje baterije iz tehnologije pioneer APC optimizira delovanje in življenjsko dobo baterije s pomočjo inteligentne natančne funkcije polnjenja s temperaturno kompenzacijo. Dinamični prikaz datuma za zamenjavo baterije in samodejni samopreizkusi zagotavljajo visoko zanesljivost in zagotavljajo pravočasne informacije, ko je potrebna zamenjava baterije. Akumulatorski moduli so priročni, enostavni za priključitev in jih je mogoče zamenjati med delovanjem. Smart-UPS, ki ga je razvil APC, se proizvaja že 23 let in je z več kot 25 milijoni prodanih enot najbolj zaupanja vreden UPS na svetu.

### **Prihranek časa s preprostim in priročnim oddaljenim dostopom**

S funkcijo upravljanja prek omrežja, prek serijskega vmesnika, USB ali izbirne povezave Ethernet. Vključuje programsko opremo Powerchute Business Edition za priročno spremljanje in nadzor, varno zaustavitev operacijskega sistema in inovativne funkcije upravljanja porabe.

#### **Ključne funkcije**

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število vtičnic za izmenični tok  
Tehnologija baterije  
Življenjska doba baterije (maks.)  
Čas polnjenja baterije  
Faktor oblike  
Barva izdelka  
Zaslon  
Širina  
Globina  
Višina

#### **Splošno**


Line Interactive  
1 kVA  
600 W  
spojnik C13  
Spojka C14  
8 AC vtičnic  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
5 let  
3 h  
Mini stolp  
Črna  
LCD  
171 mm  
439 mm  
219 mm

#### **Dolge podrobnosti**

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč

#### **Funkcije**

Line Interactive  
1 kVA  
600 W



Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	455 J
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	41 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Akustični signali	Da
Spletno upravljanje	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev
Samodejni ponovni zagon	Da
Kompenzacija temperaturne napetosti	Da
<b>Oblikovanje</b>	
Faktor oblike	Mini stolp
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD
Certifikat	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
<b>Vrata in vmesniki</b>	
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število vtičnic za izmenični tok	8 AC vtičnic
Vrata USB	Da
Število vrat USB 2.0	1
Število serijskih vrat	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
<b>Baterija</b>	
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)



Življenjska doba baterije (maks.)	5 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da
<b>Podatki o embalaži</b>	
Priloženi kabli	USB kabel
CD z viri	Da
CD s programsko opremo	Da
Širina embalaže	328 mm
Globina embalaže	595 mm
Višina embalaže	376 mm
Teža paketa	19,6 kg
<b>Pogoji delovanja</b>	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
<b>Logistika</b>	
Količina na paletu	18 kosov
<b>Teža in mere</b>	
Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm
Teža	17,3 kg

## VEČ PODATKOV

---

### Značilnosti




UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	1000 VA
Izhodna moč	600 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	170 V
Input operation voltage (max)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	220 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50/60 Hz
Automatic Voltage Regulation (AVR)	DA
Ocena val energije	455 J
Output voltage Total Harmonic Distortion (THD)	5 %
Največji nivo hrupa	41 dB
Surge protection	DA
Audible alarm(s)	DA
Web-based management	DA
Audible alarm modes	Alarm when on battery,Low battery alarm,Overload alarm
Auto-restart	DA
Temperature voltage compensation	DA

## Oblika

Oblika naprave	Mini tower
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	DA
Vrsta zaslona	LCD
Skladnost	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

## Vmesniki

AC outlet types	C13 coupler
Power plug	C14 coupler
Količina prodaje AC	8 AC outlet(s)
USB vrata	DA
Vhod USB 2.0	1



Serijski port	1
Ethernet LAN (RJ-45)	1

## Baterija

Tehnologija baterije	Sealed Lead Acid (VRLA)
Kapaciteta trajanja baterije (max)	5 year(s)
Čas do izpraznitve akumulatorja napajanja	3 h
Hot-swap battery	DA
Automatic battery test	DA
Cold start	DA

## Pakiranje

Priloženi kabli	USB cable
Resource CD	DA
Software CD	DA
Širina embalaže	328 mm
Globina embalaže	595 mm
Višina embalaže	376 mm
Btto masa skupaj z embalažo	19.6 kg

## Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	0 - 95 %
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	0 - 95 %
Delovna nadmorska višina	0 - 3000 m
Nedelovna nadmorska višina	0 - 15000 m

## Logistics data

Količina na paleti	18 pc(s)
--------------------	----------

## Mere in masa

Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm



Masa

17.3 kg

## PODATKI PROIZVAJALCA

American Power Conversion Corporation

<https://www.se.com/ww/en/brands/apc/>

### Zastopnik za EU:

Obvestila in varnostna opozorila:

