



**UPS APC SMART-UPS C LINE-
INTERACTIVE 1500VA/900W 4X220V
RACKMOUNT (SMC1500I-2UC)**

Vaša cena: 1.164,47€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: SMC1500I-2UC

Kategorija: [UPS](#)

EAN: 731304332954

OPIS

APC SMC1500I-2UC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 6 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Faktor oblike: Rackmount, Barva izdelka: Črna, Kapaciteta omare: 2U. Širina: 432 mm Globina: 477 mm Višina: 86 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Življenjska doba baterije (maks.)
Čas polnjenja baterije

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
900 W
spojnik C13
Spojka C14
4 AC vtičnice
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
6 let
3 h



Faktor oblike	Namestitev v rack
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	900 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	459 J
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	46 dB
Akustični signali	Da
Spletno upravljanje	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev
Samodejni ponovni zagon	Da
Kompensacija temperaturne napetosti	Da

Oblikovanje

Faktor oblike	Namestitev v stojalo
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD



Certifikat	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Vrata in vmesniki	
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Vrata USB	Da
Število vrat USB 2.0	1
Serijska vrata	RJ-45
Podatki o embalaži	
Komplet za montažo v rack	Da
Priloženi kabli	USB kabel
Hitri vodnik za namestitvev	Da
CD z viri	Da
CD s programsko opremo	Da
Širina embalaže	594 mm
Globina embalaže	603 mm
Višina embalaže	251 mm
Teža paketa	31,9 kg
Baterija	
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
Logistika	
Količina na paleto	16 kosov



	Teža in mere
Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm
Teža	28,6 kg

PODATKI PROIZVAJALCA

American Power Conversion Corporation

<https://www.se.com/ww/en/brands/apc/>

Zastopnik za EU:

Obvestila in varnostna opozorila:

