



**UPS APC SMART-UPS C LINE-
INTERACTIVE 1500VA/900W 8X220V
(SMC1500IC)**

Vaša cena: 967,67€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: SMC1500IC

Kategorija: [UPS](#)

EAN: 731304332961



OPIS

APC SMC1500IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 8 AC vtičnic. Tehnologija baterije: Zatesnjena svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 5 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Oblika: Mini-stolp, Barva izdelka: Črna, Zaslona: LCD. Širina: 171 mm Globina: 439 mm Višina: 219 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število vtičnic za izmenični tok
Tehnologija baterije
Življenjska doba baterije (maks.)
Čas polnjenja baterije

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
900 W
spojnik C13
Spojka C14
8 AC vtičnic
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
5 let
3 h



Faktor oblike	Mini stolp
Barva izdelka	Črna
Zaslon	LCD
Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	900 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	459 J
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	45 dB
Akustični signali	Da
Spletno upravljanje	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev
Samodejni ponovni zagon	Da
Kompenzacija temperaturne napetosti	Da

Oblikovanje

Faktor oblike	Mini stolp
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD
Certifikat	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE



Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število vtičnic za izmenični tok

Vrata USB

Število vrat USB 2.0

Serijska vrata

Število serijskih vrat

Tehnologija baterije

Število podprtih baterij

Življenjska doba baterije (maks.)

Čas polnjenja baterije

Baterija z vročo zamenjavo

Samodejni preizkus baterije

Hladen zagon

Priloženi kabli

CD z viri

CD s programsko opremo

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Prostornina embalaže

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost pri skladiščenju

Delovna višina

Nadmorska višina shranjevanja

Količina na paletu

Vrata in vmesniki

spojnik C13

Spojka C14

8 AC vtičnic

Da

1

Da

1

Baterija

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

1

5 let

3 h

Da

Da

Da

Podatki o embalaži

USB kabel

Da

Da

328 mm

595 mm

376 mm

27230 cm³

Pogoji delovanja

0 - 40 °C

-15 - 45 °C

0 - 95 %

0 - 95 %


0 - 3000 m

0 - 15000 m

Logistika

18 kosov

Teža in mere



Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm
Teža	24,1 kg

VEČ PODATKOV

Značilnosti

UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	1500 VA
Izhodna moč	900 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	170 V
Input operation voltage (max)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	220 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50/60 Hz
Automatic Voltage Regulation (AVR)	DA
Ocena val energije	459 J
Output voltage Total Harmonic Distortion (THD)	5 %
Največji nivo hrupa	45 dB
Audible alarm(s)	DA
Web-based management	DA
Audible alarm modes	Alarm when on battery,Low battery alarm,Overload alarm
Auto-restart	DA
Temperature voltage compensation	DA

Oblika

Oblika naprave	Mini Tower
Barva izdelka	Črna



LED indikatorji	DA
Vrsta zaslona	LCD
Skladnost	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Vmesniki

AC outlet types	C13 coupler
Power plug	C14 coupler
Količina prodaje AC	8 AC outlet(s)
USB vrata	DA
Vhod USB 2.0	1
Serial interface	DA
Serijski port	1

Baterija

Tehnologija baterije	Sealed Lead Acid (VRLA)
Število baterij	1
Kapaciteta trajanja baterije (max)	5 year(s)
Čas do izpraznitve akumulatorja napajanja	3 h
Hot-swap battery	DA
Automatic battery test	DA
Cold start	DA

Pakiranje

Priloženi kabli	USB cable
Resource CD	DA
Software CD	DA
Širina embalaže	328 mm
Globina embalaže	595 mm
Višina embalaže	376 mm
Package volume	27230 cm ³

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	0 - 95 %



Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	0 - 95 %
Delovna nadmorska višina	0 - 3000 m
Nedelovna nadmorska višina	0 - 15000 m

Logistics data

Količina na paleti	18 pc(s)
--------------------	----------

Mere in masa

Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm
Masa	24.1 kg

PODATKI PROIZVAJALCA

American Power Conversion Corporation
<https://www.se.com/ww/en/brands/apc/>

Zastopnik za EU:

Obvestila in varnostna opozorila:

