



**UPS APC SMART-UPS LINE-  
INTERACTIVE 2200VA/1980W  
8X220V (SMT2200IC)**

Vaša cena: 1.722,23€

[IZENAČIM CENO](#)

---

**Šifra:** SMT2200IC

**Kategorija:** [UPS](#)

**EAN:** 731304337317

## OPIS

APC Smart UPS 2200VA. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1980 W. Število AC vtičnic: 9 AC vtičnic, Tip USB vrat: USB Type-A. Tehnologija baterije: Sealed Lead Acid (VRLA), Tipičen čas rezervnega delovanja pri polni obremenitvi: 8,7 min, Tipičen čas rezervnega delovanja pri polovični obremenitvi: 25 min Barva izdelka: Črna, Zaslون: LCD, Certifikat: CE, CSA, EAC, EN/ IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE. Širina: 197 mm Globina: 544 mm Višina: 435 mm

### Ključne funkcije

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Število AC vtičnic

Vrsta vrat USB

Tehnologija baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

### Splošno

Line Interactive

2,2 kVA

1980 W

9 AC vtičnic

USB tipa A

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

8,7 min



Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	25 min
Barva izdelka	Črna
Zaslon	LCD
Certifikat	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Širina	197 mm
Globina	544 mm
Višina	435 mm

### **Dolge podrobnosti**

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	2,2 kVA
Izhodna moč	1980 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	151 V
Vhodna delovna napetost (maks)	302 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Ocena prenapetosti	365 J
Odzivni čas	6 ms
Izklop v sili (EPO)	Da
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	45 dB
Lastnosti ohranjanja energije	Prenapetost, preobremenitev
Akustični signali	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je baterija vklopljena, Alarm za nizko baterijo, Zamenjava baterije
Samodejni ponovni zagon	Da
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD

### **Funkcije**

### **Oblikovanje**



## Certifikat

CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Število AC vtičnic

9 AC vtičnic

Vrata USB

Da

Število vrat USB 2.0

1

Vrsta vrat USB

USB tipa A

Serijska vrata

Da

Število serijskih vrat

1

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

1

SmartSlot

Da

## Baterija

Tehnologija baterije

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

8,7 min

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

25 min

Življenjska doba baterije (maks.)

5 let

Čas polnjenja baterije

3 h

## Podatki o embalaži

Priloženi kabli

RS-232, USB kabel

CD s programsko opremo

Da

Širina embalaže

381 mm

Globina embalaže

762 mm

Višina paketa

699 mm

Teža paketa

61,9 kg

## Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost

0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju

0 - 95 %

Delovna višina

0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja

0 - 15000 m

## Logistika



Količina na paletu

9 kosov

**Teža in mere**

Širina

197 mm

Globina

544 mm

Višina

435 mm

Teža

48,8 kg

## VEČ PODATKOV

---

### Značilnosti

UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	2200 VA
Izhodna moč	1980 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	151 V
Input operation voltage (max)	302 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	220 V
Output operation voltage (max)	240 V
Ocena val energije	365 J
Odzivni čas	6 ms
Emergency Power Off (EPO)	DA
Output voltage Total Harmonic Distortion (THD)	3 %
Največji nivo hrupa	45 dB
Vrste vgrajenih zaščit	Over voltage, Overload
Audible alarm(s)	DA
Audible alarm modes	Alarm when on battery, Low battery alarm, Battery replacement
Auto-restart	DA

### Oblika

Barva izdelka	Črna
---------------	------



LED indikatorji	DA
Vrsta zaslona	LCD
Skladnost	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

## Vmesniki

Količina prodaje AC	9 AC outlet(s)
USB vrata	DA
Vhod USB 2.0	1
USB port type	USB Type-A
Serial interface	DA
Serijski port	1
Ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	DA

## Baterija

Tehnologija baterije	Sealed Lead Acid (VRLA)
Typical backup time at full load	8.7 min
Typical backup time at half load	25 min
Kapaciteta trajanja baterije (max)	5 year(s)
Čas do izpraznitve akumulatorja napajanja	3 h

## Pakiranje

Priloženi kabli	RS-232, USB cable
Software CD	DA
Širina embalaže	381 mm
Globina embalaže	762 mm
Višina embalaže	699 mm
Btto masa skupaj z embalažo	61.9 kg

## Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	0 - 95 %
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	0 - 95 %
Delovna nadmorska višina	0 - 3000 m



Nedelovna nadmorska višina 0 - 15000 m

### Logistics data

Količina na paleti 9 pc(s)

### Mere in masa

Širina 197 mm

Globina 544 mm

Višina 435 mm

Masa 48.8 kg

### KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- [https://media.itscope.com/o/objects/mmo\\_58531053\\_1540302863\\_6131\\_11864.pdf](https://media.itscope.com/o/objects/mmo_58531053_1540302863_6131_11864.pdf)

### PODATKI PROIZVAJALCA

American Power Conversion Corporation

<https://www.se.com/ww/en/brands/apc/>

### Zastopnik za EU:

Obvestila in varnostna opozorila:

