



## UPS APC SMARTCONNECT SMT 2700W 3000VA (SMT3000IC)

Vaša cena: 2.293,43€

Šifra: SMT3000IC

Kategorija: [UPS](#)

EAN: 731304337331

## OPIS

APC SMT3000IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 3 kVA, Izhodna moč: 2700 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, C19 spojnik, Priključki: C20 spojnik, Število AC vtičnic: 9 AC vtičnic. Tehnologija baterije: zaprti vodi kislino (VRLA) Tipična rezervno čas pri polni obremenitvi: 5.1 min, Tipična rezervno časa pri polovični obremenitvi: 17,2 min oblika faktor. Stolp, Barva izdelka: črna, Dolžina kabla. 1,83 m Širina: 197 mm, Globina: 544 mm, Višina: 435 mm

### Ključne funkcije

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število AC vtičnic  
Tehnologija baterije  
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

### Splošno

Line Interactive  
3 kVA  
2700 W  
spojnik C13, spojnik C19  
Spojka C20  
9 AC vtičnic  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
5,1 min



Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	17,2 min
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Črna
Dolžina kabla	1,83 m
Širina	197 mm
Globina	544 mm
Višina	435 mm

### **Dolge podrobnosti**

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	3 kVA
Izhodna moč	2700 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	151 V
Vhodna delovna napetost (maks)	302 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	365 J
Učinkovitost	98,4 %
Izklop v sili (EPO)	Da
Raven hrupa	53 dB
Akustični signali	Da
Samodejni ponovni zagon	Da

	<b>Oblikovanje</b>
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Črna
Dolžina kabla	1,83 m
LED indikatorji	Stanje
Zaslon	LCD



## Certifikat

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

Vrata USB

SmartSlot

Tehnologija baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

Življenjska doba baterije (maks.)

Čas polnjenja baterije

Baterija z vročo zamenjavo

Samodejni preizkus baterije

Hladen zagon

Priloženi kabli

Hitri vodnik za namestitvev

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina paketa

Teža paketa

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost pri skladiščenju

Delovna višina

CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI

## Vrata in vmesniki

spojnik C13, spojnik C19

Spojka C20

9 AC vtičnic

2

Da

Da

## Baterija

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

5,1 min

17,2 min

5 let

3 h

Da

Da

Da

## Podatki o embalaži

RS-232, USB kabel

Da

381 mm

762 mm

699 mm

63,7 kg

## Pogoji delovanja

0 - 40 °C

-15 - 45 °C

0 - 95 %

0 - 95 %

0 - 3000 m



Nadmorska višina shranjevanja

0 - 15000 m

Količina na paleto

**Logistika**

9 kosov

Širina

**Teža in mere**

197 mm

Globina

544 mm

Višina

435 mm

Teža

52,5 kg

Trajnostni certifikati

**Tehnične podrobnosti**

RoHS

**PODATKI PROIZVAJALCA**

---

American Power Conversion Corporation

<https://www.se.com/ww/en/brands/apc/>

**Zastopnik za EU:**

Obvestila in varnostna opozorila:

