



**UPS POWERWALKER VI 2200 SH
LINE-INTERACTIVE LINE-
INTERACTIVE 2200VA/1200W
4X220V (10120051)**

Vaša cena: 187,19€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: PW2200SH

Kategorija: [UPS](#)

EAN: 4260074975086

OPIS

PowerWalker VI 2200. Izhodna moč: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1100 W, Vhodna delovna napetost (min): 170 V. Število AC izhodov: 4 AC izhodi. Čas polnjenja baterije: 6 ur. Faktor oblike: Kompakten, Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno. Širina: 139 mm Globina: 365 mm Višina: 195 mm

Ključne funkcije

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vhodna delovna napetost (min)

Število AC vtičnic

Čas polnjenja baterije

Form Factor

Barva izdelka

Hlajenje

Širina

Globina

Splošno

2,2 kVA

1100 W

170 V

4 AC vtičnice

6 h

Kompakten

Črna

Aktivno

139 mm

365 mm



Višina	195 mm
Dolge podrobnosti	
Izhodna zmogljivost	2,2 kVA
Izhodna moč	1100 W
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	280 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Raven hrupa	45 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Faks, modem, omrežje, telefon
Funkcije za varčevanje z energijo	Zaščita pred preobremenitvijo
Akustični signali	Da
	Oblikovanje
Form Factor	Kompakten
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
LED indikatorji	Da
	Vrata in vmesniki
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Število vrat USB 2.0	1
Vrata za modem (RJ-11)	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	2
	Druge funkcije
Vrsta baterije	9 Ah
Vmesnik	USB
Izhodni konektorji	2 x Schuko 2 x IEC 2 x RJ11/RJ45
Združljivost Mac	Ne
Dimenzije embalaže (ŠxGxV)	230 x 452 x 292 mm
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 90 %



Čas polnjenja baterije

Hladen zagon

Širina

Globina

Višina

Teža

Priložena programska oprema

Baterija

6 h

Da

Teža in mere

139 mm

365 mm

195 mm

10,2 kg

Podatki o embalaži

WinPower

VEČ PODATKOV

Značilnosti

Output power capacity	2200 VA
Izhodna moč	1100 W
Input operation voltage (min)	170 V
Input operation voltage (max)	280 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	220 V
Output operation voltage (max)	240 V
Največji nivo hrupa	45 dB
Surge protection	DA
Surge protection features	Fax, Modem, Network, Telephone
Vrste vgrajenih zaščit	Overload
Audible alarm(s)	DA

Oblika

Oblika naprave	Compact
Barva izdelka	Črna
Način hlajenja	Aktivno
LED indikatorji	



DA

Vmesniki

Količina prodaje AC	4 AC outlet(s)
Vhod USB 2.0	1
Modem (RJ-11) ports	2
Ethernet LAN (RJ-45)	2

Ostale lastnosti

Vrsta baterije	9 Ah
Vmesnik	USB
Output connections	2 x Schuko 2 x IEC 2 x RJ11/RJ45
Mac združljivost	Ne
Mere embalaže (ŠxGxV)	230 x 452 x 292 mm

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	0 - 90 %

Baterija

Čas do izpraznitve akumulatorja napajanja	6 h
Cold start	DA

Mere in masa

Širina	139 mm
Globina	365 mm
Višina	195 mm
Masa	10.2 kg

Pakiranje

Priložena programska oprema	WinPower
-----------------------------	----------

PODATKI PROIZVAJALCA

BlueWalker GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11C , 21509 Glinde
Germany



<https://www.powerwalker.com/>

Zastopnik za EU:

BlueWalker GmbH

Wilhelm-Bergner-Straße 11C , 21509 Glinde

Germany

support@powerwalker.com

Obvestila in varnostna opozorila:

