



**USMERJEVALNIK BREŽIČNI TP-LINK
WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S
3G/4G 4XLAN 2X ANTENA (TL-
MR6400)**

Vaša cena: 69,30€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: TL-MR6400

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

EAN: 6935364092764

OPIS

Plug & amp; Igraj! Ne zahteva konfiguracije

TL-MR6400 ima vgrajen modem 4G/LTE in režo za kartico SIM. Vse kar morate storiti je, da vstavite aktivirano kartico SIM in lahko začnete uporabljati svojo dostopno točko 4G/LTE. Vzpostavitev hitre in stabilne mobilne povezave še nikoli ni bila enostavnejša.

Omrežje 4G/LTE povsod

TL-MR6400 podpira mobilni standard LTE / 4G s prenosom do 150 Mbit / s za neprekinjeno pretakanje videoposnetkov in spletne igre. Združljiv je tudi s FDD-LTE in TDD-LTE, tako da so lahko podprti skoraj vsi operaterji na svetu.

WiFi, kjer ga potrebujete

TL-MR6400 vam omogoča hitro in enostavno nastavitve dostopne točke 4G/LTE za več naprav. To pomeni, da imate dostop do interneta, kjer koli ga potrebujete.

Povezave za več kot 32 naprav hkrati

TL-MR6400 lahko zagotovi takojšnje povezave za več kot 32 naprav, na primer mobilnih telefonov, prenosnikov in osebnih računalnikov. S svojimi vrati LAN/WAN ponuja TL-MR6400 alternativno možnost za širokopasovno povezavo.

Enostavno upravljanje prek aplikacije Tether



Z aplikacijo Tether lahko TL-MR6400 upravljate enostavno in preprosto iz katere koli naprave iOS ali Android.

Glavne značilnosti

| | Splošno |
|--|---|
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Pas WLAN | Enopasovni (2,4 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 300 Mbit/s |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100Base-T (X) |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standardi 3G | HSPA +, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |

Vse podrobnosti

| | Omrežje |
|--|--|
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100Base-T (X) |
| Omrežni standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 |
| Posredovanje vrat | Da |

Funkcije brezžičnega LAN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Pas WLAN | Enopasovni (2,4 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 300 Mbit/s |
| Standardi WLAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |

Mobilno omrežje

| | |
|------------------------------|--------------|
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standardi 3G | HSPA +, UMTS |
| Standard 4G | LTE |



| | |
|---|---|
| Podprte pasovne širine UMTS | 1900,2100 MHz |
| Podprte pasovne širine 4G | 800,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Učinkovitost | |
| Vir energije | Enosmerni tok |
| Izhodna napetost | 9 V |
| Izhodni tok | 0,85 A |
| Antena | |
| Vrsta antene | Zunanja |
| Število anten | 2 |
| Odstranljive antene | Da |
| WAN povezava | |
| Ethernet WAN | Da |
| DSL-WAN | Ne |
| Reža za kartico SIM | Da |
| Združljivost modema 3G / 4G USB | Ne |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Dizajn | |
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Črna |
| LED zasloni | LAN, napajanje, WLAN |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Varnost | |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid | Da |
| Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) | Da |
| Preprečevanje napadov DoS | Da |
| Filtriranje | Da |
| Filter naslovov MAC | Da |
| Filter naslovov IP | Da |
| Podpora DMZ | Da |
| Povezave in vmesniki | |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Vrata USB | Ne |



Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne
DC povezava Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)
AC napajalnik Da
Navodila za uporabo Da
Vodnik za hitro namestitev Da
Pregled hitrega začetka Da

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da
Podpora za kakovost storitve (QoS) Da
Gumb za ponastavitev Da
Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

Protokoli

Odjemalec DHCP Da
Strežnik DHCP Da
Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da
Podprti omrežni protokoli IPv4, IPv6

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Teža in mere

Širina 202 mm
Globina 163 mm
Višina 33,6 mm

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Da
Podprti operacijski sistemi Linux Da
Podpira operacijske sisteme Mac Da
Združljivost Mac Da

Lastnosti



Certificiranje

CE, RoHS

VEČ PODATKOV

WAN povezave

Ethernet WAN Da

SIM card slot Da

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi band Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

Top Wi-Fi standard IEEE 802.11n

WLAN data transfer rate (max) 300 Mbit/s

Wi-Fi standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN Da

Ethernet LAN interface type Fast Ethernet

Ethernet LAN prenos 10,100 Mbit/s

Tehnologija kablov 10/100Base-T(X)

Vmesniki

Ethernet LAN (RJ-45) 4

DC priklop Da

Mobilno omrežje

3G Da

4G Da

2G standarde EDGE, GPRS, GSM

3G standarde HSPA+, UMTS

4G standard LTE

Podpira trakovi GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz

UMTS bands supported 900, 2100 MHz

4G bands supported



800,900,1800,1900 MHz

Povezljivost

| | |
|-----------------|---|
| LAN standardi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| Port forwarding | Da |

Protokoli

| | |
|---------------------------|------------|
| Odjemalec DHCP | Da |
| Strežnik DHCP | Da |
| Podprti omrežni protokoli | IPv4, IPv6 |
| DMZ podpora | Da |

ANTENA

| | |
|---------------------|---------------------|
| Vrsta antene | Internal & external |
| Snemljiv antenna(s) | Da |
| Količina anten | 4 |

Funkcije za upravljanje

| | |
|----------------------------------|----|
| Web-based management | Da |
| Gumb za ponastavitev "reset" | - |
| Quality of Service (QoS) podpora | Da |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Da |

Varnost

| | |
|----------------------------|--|
| Varnostni algoritmi | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| požarni zid | Da |
| Filtriranje MAC naslova | Da |
| Varovanje s požarnim zidom | SPI |
| URL filtering | Da |
| Filtriranje IP naslov | Da |
| DoS napadi, preprečevanje | Da |
| VPN podpora | PPTP, L2TP, IPSec |

Oblika

| | |
|-----------------|------|
| Barva izdelka | Črna |
| LED indikatorji | Da |



Vklopno-izklopno stikalo 1-0

Da

Napajanje

Način napajanja

DC

Izhodna napetost

12 V

Izhodni tok

1 A

Mere in masa

Širina

202 mm

Globina

141 mm

Višina

33.6 mm

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)

0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (TT)

-40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost (HH)

10 - 90%

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)

5 - 90%

Certifikati

Skladnost

CE, FCC, RoHS

Pakiranje

Priložen adapter

Da

Priloženi kabli

LAN (RJ-45)

Hitra navodila

Da

Ostale lastnosti

Mobile network connection

Da

WLAN hitrost prenosa podatkov

11,54,300 Mbit/s

Pasovna širina (prvi kanal)

2.4 GHz

Supported WAN type

RJ-45 SIM

Frekvenčni pas

2.4

Pin struktura

Da

xDSL connection

-



Programska oprema

| | |
|-----------------------------------|----|
| Podprti operacijski sistemi Win | Da |
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
| Podprti operacijski sistemi Mac | Da |

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://media.itscope.com/di/pdf/47973787-3527.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States
info@tp-link.com
<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf
Germany
support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

